东风牌 EQ5040XXY2EDFAC 型厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	东风牌	公告批次	397
产品名称	东风牌 EQ5040XXY2EDFAC 型厢式运输车		
总质量(kg)	4325	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1495	外形尺寸(mm)	长 5497/5617/5920 等；宽 1800/1930/1988 等；高 2475/2630/2730 等
整备质量(kg)	2700	货厢尺寸(mm)	长 3700/3800/4100 等；宽 1700/1830/1880 等；高 1495/1650/1750 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	26/18	前悬/后悬(mm)	1055/1492/1055/1612/1055/1665 等
轴荷(kg)	1650/2675	最高车速(km/h)	103
备注：	车厢顶部封闭且不可开启,总长-悬长-轴距的对应关系:5497-1055/1492-2950,5617-1055/1612-2950,5920-1055/1665-3200,5995-1055/1740-3200,5000-1055/1345-2600,5110-1055/1455-2600,5400-1055/1395-2950,ABS 型号:ABS-12V;ABS 生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:D20TCIF13 发动机油耗值均为:11.3L/100km,侧面及后下部防护装置材料为 Q235,后下部防护装置断面尺寸(mm):100×50,离地高度:355mm,与车架采用螺栓连接.该车型可装 ETC 车载装置,可选装导流罩和侧门,侧门可为左右开门,单开门或双开门.选装多种货厢结构,随底盘选装后视镜安装位置.货箱底板材质为:Q235,材料厚度为 2.0mm,货箱边板和顶板材质为:W280VK,材料厚度为 0.8mm,货箱重量为 800kg.整备质量包含备胎、随车工具及灭火器重量.随底盘选装气压制动系统,且选装气制动系统时只对应 185R15LT 8PR,6.50R16LT 10PR 轮胎.选装液压尾板,尾板收起状态的水平长度为 260mm.液压尾板质量为 350kg.选装液压尾板时后防护安装在尾板支架上,螺栓连接,后防护与尾板联动.后下部防护装置断面尺寸(圆形)mm:Φ100,离地尺寸 310mm.整备质量不包含尾板质量.随底盘选装电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置.随底盘选装视镜和雾灯,可采用上装委托加装方式生产		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D20TCIF13	昆明云内动力股份有限公司	1999	85
整车详细介绍			

底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	东风汽车股份有限公司	**企业网址**	