三一牌 SYM3312ZZX8BEV 型换电式纯电动自卸汽车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	三一牌	公告批次	384
产品名称	三一牌 SYM3312ZZX8BEV 型换电式纯电动自卸汽车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	14370/13970/13370 等	外形尺寸(mm)	长 9530/9730/9600 等；宽 2540；高 3450/3550/3600 等
整备质量(kg)	16500/16900/17500 等	货厢尺寸(mm)	长 5400/5600/5800 等；宽 2300/2350/2400 等；高 800/900/1000 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/19/18/18/18/19 等	前悬/后悬(mm)	1480/1700/1480/1675/1500/1400 等
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	85
备注：	安装 EBS,EBS 型号:CM-EBS;EBS 生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;选装 ABS,ABS 型号:CM4XL-4S/4M;ABS 生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;储能装置种类:磷酸铁锂动力蓄电池;配置一:储能装置单体/总成生产企业:宁德新能源科技股份有限公司,单体型号:CB230,总成型号:L228H04,配置二:储能装置单体/总成生产企业:湖北亿纬动力有限公司,单体型号:LF230,电池包型号:H230L-1P96SHW;配置三:储能装置单体/总成生产企业:湖北亿纬动力有限公司/三一锂能有限公司,单体型号:LF230,电池包型号:BVEB26A001;选装部件名称及其相关描述:该车型可选装 ETC 车载装置;选装不同外观货箱,选装不同外观电池框,随底盘选装后组合灯,可不装驾驶室顶部灯箱,选装驾驶室顶部灯箱外观,可不装货箱篷布,选装保险杠外观,可不装前雾灯,选装平顶驾驶室;选装侧面水冷箱布置,选装储气筒布置,选装侧后防护结构,所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧面防护横梁材质为铝型材 ZS-LG02A,纵梁材质为 Q235B,选装三横杆侧防护,材质为冷轧钢板 B-1.0/Q195;选装四横杆侧防护,材质为 B-1.0/Q195;选装两横杆侧防护,材质为冷轧钢板 B-1.0/spcc,侧面防护装置为螺栓连接;后下部防护材质为 Q235B 的钢管,断面尺寸为 φ120mm,离地高度为 440mm,460mm,后部防护装置为螺栓连接;自卸方式为后卸式;其他说明:驱动电机型号/生产企业:TZ460XS-LKM2401/苏州绿控传动科技股份有限公司,额定功率 270kW,峰值功率 405kW;驱动电机控制器型号:KTZ54X73S-LKC2401,生产厂家:苏州绿控传动科技股份有限公司。换电式产品:该产品销售时,可按国家有关规定采用车电分离方式销售。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	SYM3312T8BEV	底盘名称	换电式纯电动自卸汽车底盘
商标名称	三一牌	生产企业	三一汽车制造有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1800+3200+1350/1800+3200+1400/1800+3175+1400 等		
轮胎规格	11.00R20 18PR/12R22.5 18PR/12.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	3/3/4/5/5/6/6/6/8 等	前轮距(mm)	2048/2048/2114/2114/2135/2135
燃料种类	纯电动	后轮距(mm)	1860/1860

排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ460XS-LKM2401	苏州绿控传动科技股份有限公司	-	405
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	三一汽车制造有限公司	**企业网址**	