佳恒杜德牌 HDD5181TQZ 型清障车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	佳恒杜德牌	公告批次	384
产品名称	佳恒杜德牌 HDD5181TQZ 型清障车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	2105/2170/3005 等	外形尺寸(mm)	长 10645/9860/10350；宽 2550；高 3700
整备质量(kg)	15700/14000/14800	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/8	前悬/后悬(mm)	1445/3500/1445/3315/1445/3205
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	90/89
备注:	该车主要用于道路故障车辆,城市违章车辆拖运;主要专用装置为托臂,平板,绞盘,钢丝绳,油缸,起重吊机.专用装置选装:绞盘,平板和随车起重机;整车长/前悬/轴距/后悬(mm)对应关系为:10645/1445/5700/3500;9860/1445/5100/3315;10350/1445/5700/3205;整备质量为 15700kg 时:托举质量为:2170kg(2 人),2105kg(3 人);整备质量为 14000kg 时:托举质量为:3870kg(2 人),3805kg(3 人);整备质量为 14800kg 时:托举质量为:3070kg(2 人),3005kg(3 人);吊机型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg):SQ330ZB5/5200/10650;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护材料:Q235 碳钢,连接方式为螺栓连接,后下部防护为专用装置托臂替代:离地高为 460mm.随底盘选装限速装置,限速 89km/h;ABS 型号/企业:ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.随底盘选装驾驶室.选装吊机样式.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	LZ1186M3ACT	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	乘龙牌	生产企业	东风柳州汽车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4500/4700/5100 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/10.00-20 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	11/12+9/8/9+5/10/10+8 等	前轮距(mm)	1940/2046/1916
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1800
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS06245-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	180
YCS06245-60A		6234	180
YCS06200-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	147
D6.7NS6B230	广西玉柴机器股份有限公司	6700	169
YCS04200-68		4156	147
YCS04200-61	东风康明斯发动机有限公司	4156	147
YCS06230-61	广西玉柴机器股份有限公司	6234	169
YCS06290-61		6442	213
YCS04220-61A	广西玉柴机器股份有限公司	4295	162
B6.2NS6B230	广西玉柴机器股份有限公司	6200	169
B6.2NS6B260		6200	191

YCS04240-66 D4.5NS6B240 D6.7NS6B290 YCS07L245-66 YCS07L270-66	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	4295 4500 6700 6442 6442	173 176 213 180 199
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北杜德起重机械有限公司	**企业网址**	