宇通牌 ZK6856BEVG6E 型纯电动低入口城市客车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	宇通牌	公告批次	371
产品名称	宇通牌 ZK6856BEVG6E 型纯电动低入口城市客车		
总质量(kg)	14440	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	8545×2420×3295
整备质量(kg)	8700/9000/9300 等	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	61/14-24/56/14-24/51/14-24 等	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	10/10	前悬/后悬(mm)	2000/2085
轴荷(kg)	5000/9440	最高车速(km/h)	69
备注:	1.可取消空调,可选装顶置独立冷却机组;2.整备质量 8700kg 对应额定载客为 61/14-24 或 56/14-24 或 51/14-24 或 46/14-24;整备质量 9000kg 对应额定载客为 61/14-24 或 56/14-24 或 51/14-24 或 46/14-24;整备质量 9300kg 对应额定载客为 61/14-24 或 56/14-24 或 51/14-24 或 46/14-24;整备质量 9500kg 对应额定载客为 61/14-24 或 56/14-24 或 51/14-24 或 46/14-24;3.允许外接充电;4.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/郑州深澜动力科技有限公司(总成) ,宁德时代新能源科技股份有限公司(单体);5.驱动电机功率为峰值功率;6.ABS 型号及企业:ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,0 486 106 107/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,EBS3/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;7.可选装带线路牌的后视镜;8.可选装 360 环视系统;可取消电池舱门的格栅;可选装倒车监视器及其防护罩;9.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;10.该车为整车控制器限速,限速 69km/h;11.该车选用米其林 265/70R19.5 型轮胎时为 14 层级,负荷指数为 140/138;12.乘客门可选装塞拉门,可选装侧围舱门及格栅;13.充电口小门可选装锁具或扣手;14.可选装不同形式的侧窗或推拉窗;15.该车型安装驾驶区隔离设施;16.该车型安装的钢板弹簧片数"-"对应悬架型式为空气悬架;17.该车型可选装燃油加热器,燃料类型为柴油;可取消加注口;		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ330XSYTB56	宇通客车股份有限公司	-	240
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	宇通客车股份有限公司	**企业网址**	