丰霸牌 STD5311GFLLZ6 型低密度粉粒物料运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	丰霸牌	公告批次	355
产品名称	丰霸牌 STD5311GFLLZ6 型低密度粉粒物料运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	27.2
额定质量(kg)	16355	外形尺寸(mm)	10400×2550×3950
整备质量(kg)	14515	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/17	前悬/后悬(mm)	1525/2425
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	1,运输介质:烟煤粉,密度 600 千克/立方米,罐体总容积 28.5 立方米,有效容积 27.2 立方米,顶部封闭不可开槽,后部不可开启 2,罐体总长 7550mm(封头两端尺寸均为 500mm),罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm)为 6550×2500;3,侧后防护材质为 Q235,侧后防护连接方式均为螺栓连接,后防护的断面尺寸为:50×125mm;离地高度为 500mm,4,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS 型号:3550X-1010(X 为字母,表示升级序号),选装 ABS 8;ABS 生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司 ;5,发动机型号/油耗值(L/100km):WP8.350E62/35.1,该车型选装采用直接供电方式的 ETC 车载装置,随底盘选装驾驶室局部变化		
【底盘技术参数】			
底盘型号	LZ3311H5FCT	底盘名称	自卸汽车底盘
商标名称	乘龙牌	生产企业	东风柳州汽车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	2050+2350+1350/2050+2700+1350/2050+3050+1350 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/11.00R20 18PR/12.00R20 18PR 等		
钢板弹簧片数	11/11/13/12/12/13/11/11/10 等	前轮距(mm)	2020/2020/2060/2060
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860/1874/1874
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP9H350E62	潍柴动力股份有限公司	8800	257
YCK08350-60A	广西玉柴机器股份有限公司	7698	257
YCK08300-60	广西玉柴机器股份有限公司	7698	221
YCK08330-60	广西玉柴机器股份有限公司	7698	243
YCK08350-60	广西玉柴机器股份有限公司	7698	257
WP8.320E61	广西玉柴机器股份有限公司	7800	235
WP8.350E61	潍柴动力股份有限公司	7800	257
WP8.320E62	潍柴动力股份有限公司	7800	235
WP8.350E62	潍柴动力股份有限公司	7800	257
Z8.5NS6B380F	潍柴动力股份有限公司	8500	279
	东风康明斯发动机有限公司		

整车详细介绍

底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北四通专用汽车有限公司	**企业网址**	