程力牌 CL5252TQZS6ZQ 型清障车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力牌	公告批次	400
产品名称	程力牌 CL5252TQZS6ZQ 型清障车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 12250/11750/11700 等；宽 2550；高 2950/3330/3200
整备质量(kg)	14130/12900/12030	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	23/8	前悬/后悬(mm)	1450/3500/1450/2950
轴荷(kg)	7000/7000/11000	最高车速(km/h)	95/89
备注:	该车主要用于道路故障车辆,城市违章车辆拖运。主要专用装置为托举平板,绞盘。整备 14130kg 对应托举质量(kg):10740kg(2 人),10675kg(3 人),整备 12900kg 对应托举质量(kg):11970kg(2 人),11905kg(3 人),整备 12030kg 对应托举质量(kg):12840kg(2 人),12775kg(3 人)。整车长度/轴距/前悬/后悬/(mm)对应关系为:12250/1800+5500/1450/3500,11750/1800+5000/1450/3500,11700/1800+5500/1450/2950,10550/1800+3800/1450/3500。所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护材料:Q235 碳钢,连接方式为焊接连接,后下部防护为专用装置托臂替代:离地高为 500mm。ABS 系统生产厂家:西安正昌电子股份有限公司,型号:ZQFB-V。随底盘选装限速装置,限速为 89km/h。选装直板外形,选装侧卧绞盘。随底盘选新款驾驶室。选装上下边梁有孔外形和随底盘选装圆弧挡泥板。随底盘选装尿素罐、电瓶、后处理、工具箱安装位置。选装翻转板样式。随底盘选装同系列驾驶室,选装轮罩、遮阳板外观,选装前轮踏圈及轮辋外观,选装驾驶室侧面贴字标识,选装驾驶室两侧拉花图案。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	SX1250GP6559	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	陕汽牌	生产企业	陕西汽车集团股份有限公司
轴数	3	轮胎数	8
轴距(mm)	1800+5500/1800+4100/1800+4300 等		
轮胎规格	11.00R20/12R22.5/295/80R22.5 等		
钢板弹簧片数	9/9/10+3/9/9/10+6/9/9/10+8 等	前轮距(mm)	1934/1934/1960/1960
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS06245-60A YCS06270-60 B6.2NS6B260 WP6H270E61 YCS06300-61	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	6234 6234 6200 6220 6442	180 199 191 199 221
整车详细介绍			

底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力汽车集团股份有限公司	**企业网址**	