远程牌JGL5042XXYBEVGM1型纯电动厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	远程牌	公告批次	396
产品名称	远程牌JGL5042XXYBEVGM1型纯电动厢式运输车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1370/1305	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 1970/2150；高 3030/3130
整备质量(kg)	2995	货厢尺寸(mm)	长 4150；宽 1920/2100；高 2000/2100
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/15	前悬/后悬(mm)	1150/1485
轴荷(kg)	1900/2595	最高车速(km/h)	100
备注：	1.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/合肥国轩高科动力能源有限公司;2.驱动电机额定功率/峰值功率:65kW/120kW;3.ABS 型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统股份有限公司;4.选装 ETC 车载装置;5.车厢顶部封闭不可开启;6.侧防护装置材料为 AL6061,连接方式:螺栓连接,左右侧防护结构一致;后下部防护装置材料为 AL6061,连接方式:螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(mm):150×53,离地高度(mm):422;选装后下部防护装置材料为 AL6061,连接方式:螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(mm):100×50,离地高度(mm):452;7.可选装不同形式导流罩,可选装驾驶室示廓灯,可选装轮辋样式,可选装不同风格货厢,可取消前下视镜,可取消内视镜,可选装货厢防撞块,可选装前风挡玻璃黑边,可选装上车踏板,可取消倒车雷达,可选装前围装饰带,可取消驾驶室示廓灯,可取消后风窗;8.可取消导流罩字标,可选装车辆后部“H7E”、“H8E”字标,可取消前围装饰字标,可选装后部字标样式;9.货厢/栏板材质:后门框(钢板 Q235),底板(竹胶板),包边(铝合金),左侧板/右侧板/后侧板/顶板(复合板);货厢/栏板材料截面厚度(mm):底板(12),左侧板/右侧板/顶板/前板(20),后侧板(25);10.货厢重量(kg):465,475,485;11.整备质量对应的配件配备情况:不包括备胎、灭火器、随车工具;12.可采用上装委托加装方式生产.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ220XS140	菲仕绿能科技(北京)有限公司	-	120

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置：
改装说明	改装配置：
产品报价	

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	江西吉利新能源商用车有限公司	**企业网址**	