江铃牌JX5040XXYTCB26型厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	江铃牌	公告批次	397
产品名称	江铃牌JX5040XXYTCB26型厢式运输车		
总质量(kg)	4330	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1495	外形尺寸(mm)	长 5490/5640/5810 等；宽 1890/1930/1940 等；高 2690/2710/2730 等
整备质量(kg)	2705	货厢尺寸(mm)	长 3300/3700/3850 等；宽 1850/1890/1940 等；高 1730/1810/1930 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/16	前悬/后悬(mm)	1115/1525/1115/1675/1115/1845 等
轴荷(kg)	1590/2740	最高车速(km/h)	110
备注:	1、气刹ABS系统型号/生产企业:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司。液刹ABS系统型号/生产企业:3550B500/浙江亚太机电股份有限公司。2、发动机型号/发动机最大净功率/油耗申报值:JX493ZLQ6F/90kw/10.8(L/100km)。3、侧面防护装置材料:方管UPR(领苯型)+支架SMC(玻纤含量30±2%)(或选装支架材料(钣金DC01))+垂直构件PP(塑料),连接方式:螺栓连接,选装侧面防护装置材料Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置材料:HC700/980DP,连接方式:螺栓连接,断面尺寸:100mm×50mm,离地高度:405mm/420mm/391mm/375mm/435mm/450mm。4、选装不同货厢外观。选装瓦楞板、平板、彩钢板、复合板等货箱外观样式。选装铁、铁铝、铝合金、彩钢板、非金属复合材料等不同货厢材质.选装侧单开门、不带侧开门、侧双开门、侧四开门,选装货厢左右两侧开门,选装不同形式后开门(双开/平板/瓦楞)及不同形式门锁。5、选装液压尾板。液压尾板收起状态的水平长度(mm)278mm;液压尾板质量为350kg。选装液压尾板对应后防材料:Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸:Φ120mm,离地高度:440mm/455mm/426mm/380mm/395mm/410mm/470mm/485mm。6、选装后视镜样式,选装前部灯具样式.整车外形尺寸宽小于2100mm可不安装前后示廓灯。选装无备胎;选装不同样式导流罩,选装不带导流罩;选装护轮板外观;驾驶室两侧选装轮眉,选装铝合金轮毂.选装排半驾驶室。驾驶室两侧可选择粘贴彩条。选装ETC车载装置。车厢顶部封闭且不可开启。整备质量不含备胎及灭火器、随车工具、三角垫木。货厢重量:675kg,670kg,656kg,650kg,645kg,货厢侧板材质/厚度:钢:0.7mm,0.9mm,铝合金:1.5mm,彩钢板:40mm,复合板:20mm,铝扣板:20mm,货厢底板材质/厚度:钢:0.9mm,1.2mm,1.8mm,2.5mm,铝合金:4mm,铝合金:4mm,复合板:20mm。钢材质对应厚度:DC01:0.7mm,0.8mm,0.9mm,1.2mm,1.8mm,2.5mm;HC420LA:0.7mm,0.8mm,0.9mm,1.2mm;Q235:1.8mm,2.5mm。选装后防护连接结构。可采用上装委托加装方式生产。选装货厢贴字,选装导流罩上贴纸图案。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—

轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
JX493ZLQ6F	江铃汽车股份有限公司	2499	95
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	江铃汽车股份有限公司	**企业网址**	