陆平机器牌 LPC5180GJYC6 型加油车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	陆平机器牌	公告批次	400
产品名称	陆平机器牌 LPC5180GJYC6 型加油车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	12.05
额定质量(kg)	10005	外形尺寸(mm)	8460×2525×3100
整备质量(kg)	7800	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/13	前悬/后悬(mm)	1400/2360
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	79
备注:	罐体尺寸:罐长 5.65 米,长轴 2.15 米,短轴 1.28 米,罐体总容量为 12.65 立方米,有效容积 12.05 立方米.侧后防护材质均为 Q235,螺栓连接.后防护截面尺寸为 120x60(高 x 宽)毫米,下平面距地高为 490 毫米.该车前轮安装盘式制动器,排气消声器及排气管前置,装配子午线轮胎,后轴为空气悬架.安装限速装置,限速 79km/h.转向轮已随底盘装备轮胎爆胎应急防护装置.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.危险货物运输车辆的车辆类型 FL.该车型为危险货物运输车辆,准运介质密度最大值为 830 千克/立方米.EBS 型号/厂家:EBS3/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,选装 EBS,EBS 型号:VIE EBS-d;EBS 系统生产企业:浙江万安科技股份有限公司;该车可选装车载 ETC 装置.加油机型号/厂家:BL1111Z/珠海市贝林加油设备有限公司,HS1812B/托肯恒山科技(广州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉华科技有限公司(上海伯莱机械有限公司),SK20QF-111A、SK20QF-222A/郑州三金石油设备制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/稳恩佳力佳(北京)石油化工设备有限公司,ZH6444、ZH3111P/佛山市众泽机电科技有限公司, XTST121BF1/邢台正润通科技发展有限公司,TA-1111KFJ/沈阳航天新阳机电有限公司,HT-CZ1111/湖北华特专用设备有限公司,ZY181111/安徽省中原仪表有限公司,FBXO(EX)、ACZS-1112、ACZS-1111/永嘉县奥诚五金制品有限公司,BL1211Z/广东贝林能源设备有限公司.选装:挡泥板样式、灭火器箱样式及安装位置、罐顶防护栏(此时安装罐顶钢丝绳)、罐顶通气阀、软管筒后盖样式、左右两侧后悬处箱子安装状态、左右两侧中部长箱子、罐体上部车载摄像头.随底盘选装翼子板、门把手及品牌标识.随底盘选装行驶记录仪摄像头位置、前围面板样式、拉花样式.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	CA5180GYYP62K1L5E6	底盘名称	运油车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4700/5300/5800 等		
轮胎规格	11R22.5 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/-/7/-/4/- 等	前轮距(mm)	1950/1972
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1878/1850/1900
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA4DK1-22E61 CA6DH1-24E61 CA4DK2-24E65 CA4DK2-22E65	中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司	4764 5700 5170 5170	165 179 179 165

CA6DH1-26E61 CA6DH1-26E65	中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司	5700 5700	194 194
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	铁岭陆平专用汽车有限责任公司	**企业网址**	