解放牌 CA5046XXYP40K51L2E6PHEVA84 型混合动力厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	解放牌	公告批次	397
产品名称	解放牌 CA5046XXYP40K51L2E6PHEVA84 型混合动力厢式运输车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1000	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 1950/2000/2050 等；高 2910/3010/3110
整备质量(kg)	3300	货厢尺寸(mm)	长 4160；宽 1900/2000/2100；高 1900/2000/2100
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/16	前悬/后悬(mm)	1115/1580
轴荷(kg)	1950/2545	最高车速(km/h)	105
备注：	车厢顶部封闭,不可开启.选装不带"中国一汽"驾驶室.导流罩可选装不带.选装新结构的导流罩.选装不同结构的货箱.侧防护材质和后下部防护装置的材质为 R13 钢,连接方式为螺栓连接,后部防护离地高度 430mm,断面尺寸为 100×50mm.该产品是新能源车辆,类型为插电式混合动力.储能装置种类/生产企业:锰酸锂蓄电池/天津荣盛盟固利新能源科技有限公司.该产品允许外接充电.驱动电机类型为永磁同步电机,驱动电机型号为 CAM310PT1,额定功率为 34kW,峰值功率为 72kW,生产企业为中国第一汽车集团有限公司.ABS 防抱死制动系统生产厂家/型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M.该车型可选装 ETC 车载装置.油耗值(L/100km)10.1 对应发动机 CA4DB1-13E6.货箱底板材质为:Q235A,板材厚度为 2.0mm,货箱前板、边板、顶板本体材质为:HC420LA,材料厚度为 1.0mm,货箱后门本体材质为:St12,厚度为 1.0mm.底板围子、底板横梁材质为 T700,货箱底板板材厚度为 1.5mm.货箱质量 760Kg,整备质量对应带备胎和随车工具的状态.选装液压尾板.尾板收起状态的水平长度 240mm.尾板质量 340,350Kg.后防护和液压尾板联动,避免尾板工作时产生干涉.后下部防护装置的材质为 R13 钢,后下部防护装置连接方式为焊接.后部防护离地高度 370mm,断面尺寸为 100×45mm.该产品可采用上装委托加装方式生产.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA4DB1-13E6	中国第一汽车集团有限公司	2207	95
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		

产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	一汽解放青岛汽车有限公司	**企业网址**	