汉江牌 HXF5320GXFPM160/HWVI 型泡沫消防车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	汉江牌	公告批次	402
产品名称	汉江牌 HXF5320GXFPM160/HWVI 型泡沫消防车		
总质量(kg)	32200	罐体容积(m3)	5.75/10.35/16.1
额定质量(kg)	16100	外形尺寸(mm)	10180×2530×3780
整备质量(kg)	15650	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2+4/3+4	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/10	前悬/后悬(mm)	1492/2688
轴荷(kg)	6930/12670/12600	最高车速(km/h)	90
备注:	罐体总容积为 16.100 立方米,水罐容积:10.350 立方米,水罐尺寸:2800×2450×1580mm,泡沫液罐容积:5.750 立方米,泡沫液罐尺寸:1555×2450×1580mm。整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235A,截面尺寸:120×120mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:475mm,ABS 生产企业为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,型号为 4460046300。主要专用装置有消防泵、消防炮。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ5356V524MF5	底盘名称	特种作业车底盘
商标名称	汕德卡牌	生产企业	中国重汽集团济南商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4300+1400/4325+1350/4600+1400 等		
轮胎规格	385/65R22.5/315/80R22.5/385/65R22.5/12.00R20		
钢板弹簧片数	4/5/10/12	前轮距(mm)	2110
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1850/1850
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP10.5H460E62	潍柴动力股份有限公司	10520	338
WP10.5H430E62	潍柴动力股份有限公司	10520	316
MC11.43-61	中国重型汽车集团有限公司	10518	319
MC11.40-61	中国重型汽车集团有限公司	10518	297
MC13H.60-61	中国重型汽车集团有限公司	13020	444
MC13.54-61	中国重型汽车集团有限公司	12419	400
MC13.50-61	中国重型汽车集团有限公司	12419	371
MC13.50-60	中国重型汽车集团有限公司	12419	371
MC13.48-60	中国重型汽车集团有限公司	12419	356
MC11.44-60	中国重型汽车集团有限公司	10518	327
MC11.40-60	中国重型汽车集团有限公司	10518	297
MC13H.57-61	中国重型汽车集团有限公司	13020	422
MC11.46-61	中国重型汽车集团有限公司	10518	341
MC13.46-61	中国重型汽车集团有限公司	12419	341
MC13H.51-61	中国重型汽车集团有限公司	13020	378
MC13H.54-61	中国重型汽车集团有限公司	13020	400
MC11H.46-61	中国重型汽车集团有限公司	11050	341
MC11H.40-61	中国重型汽车集团有限公司	11050	297
	中国重型汽车集团有限公司		
	中国重型汽车集团有限公司		
	中国重型汽车集团有限公司		

	中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北省消防器材厂	**企业网址**	