九合重工牌JHZ5150JGKJF型高空作业车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	九合重工牌	公告批次	378
产品名称	九合重工牌JHZ5150JGKJF型高空作业车		
总质量(kg)	15000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 8000/8150；宽 2430/2480；高 3850
整备质量(kg)	14805/14870	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/8	前悬/后悬(mm)	1332/2458
轴荷(kg)	5200/9800	最高车速(km/h)	89
备注：	该车用途为抢修电力、通讯、路灯等高空作业,主要装置为升降平台,作业臂.选装不同样式的工作平台.侧防护的材质为Q345B,侧防护螺栓连接,后防护的材质为Q235A,后防护焊接连接,截面尺寸（mm):120×60,离地高435mm.车长/后伸(mm)对应关系:8000/210,8150/360.ABS生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CA1160PK15L1BE6A81	底盘名称	平头柴油载货汽车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4000/4500/5250		
轮胎规格	9.00R20 16PR/275/80R22.5 16PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	10/10+9/7/10+3/7/7+3 等	前轮距(mm)	1916
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860
排放依据标准	GB3847-2005/GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP4.6NQ220E61 CA4DH1-18E6 CA4DK1-22E61	潍柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司	4580 3800 4764	162 132 165
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	青岛九合重工机械有限公司	**企业网址**	