大力牌 DLQ5321XRQCA6 型易燃气体厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	大力牌	公告批次	409
产品名称	大力牌 DLQ5321XRQCA6 型易燃气体厢式运输车		
总质量(kg)	32000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	19920/19855/19420 等	外形尺寸(mm)	长 11950；宽 2550；高 3660/3860/3960
整备质量(kg)	11950/12450/11500	货厢尺寸(mm)	长 9500/9600；宽 2380/2400/2450；高 2200/2400/2500
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	25/10	前悬/后悬(mm)	1410/2790
轴荷(kg)	6500/6500/19000(二轴组)	最高车速(km/h)	79
备注：	该车为危险品运输车.该车顶部封闭,不可开启.随底盘选装驾驶室;类项号:2.1,2.2.选挂 2.1 类易燃气体警示牌或 2.2 类非易燃无毒气体警示牌.后部安装液压尾板,液压尾板收起水平长度:300mm,尾板质量为 550kg.侧、后防护材料为 Q235,连接方式:焊接连接,后防护截面高 120mm,截面宽 50mm,下边缘离地高 490mm.选装后部不带尾板时,后防护装置材料:Q235,连接方式为焊接,后防护截面高 120mm,截面宽 50mm,下边缘离地高 490mm.仅采用排气管前置,子午胎,限速装置,辅助制动装置和前盘制动器的底盘;限速 79km/h.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.EBS 型号/生产厂家:EBS 5/克诺尔制动系统(大连)有限公司.发动机最大净功率为:CA6DLD-29E6(213kw).发动机 CA6DLD-29E6 对应的油耗值为 37.75L/100km.后轴仅采用空气悬架.转向轴已安装防爆胎装置.选装 ETC 车载装置.随底盘选装驾驶室.选装侧开门型式及位置;厢体选装开百叶窗,选装瓦楞板样式,选装后部样式,选装不开侧门.选装左、右侧货厢样式.选装圆形后防护,选装圆形后防护样式时后防护材料为 Q235,连接方式:螺栓加焊接连接,后防护截面尺寸为 Φ120mm,下边缘离地高 490mm.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	CA1325P28K2L3T4BE6A81	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1900+4500+1350/1900+3800+1350		
轮胎规格	12R22.5 18PR/295/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	10/10/2+-/2+-/3/3/2+-/2+-/3/3/-	前轮距(mm)	1922/1922/1946/1946/1965/1965 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1878/1878/1900/1900
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA6DLD-29E6 CA6DK2-35E65 YCS07350-66 YCK09L400-66	中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	6600 7751 6890 8867	215 257 255 294

整车详细介绍

底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北大力专用汽车制造有限公司	**企业网址**	