专力牌 ZLC5180XQYC6 型爆破器材运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	专力牌	公告批次	400
产品名称	专力牌 ZLC5180XQYC6 型爆破器材运输车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	9105/9555/9895	外形尺寸(mm)	长 11060/10000/9200 等；宽 2550；高 3880/3780/3580 等
整备质量(kg)	8700/8250/7910	货厢尺寸(mm)	长 8600/7600/6800 等；宽 2430/2400；高 2500/2400/2200 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/11	前悬/后悬(mm)	1400/3160/1400/2500/1400/2300 等
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	79
备注：	1、该车用于危险品运输;运输独立容器(瓶)包装的货物;危险货物类项号:1.1B,1.1G,1.3C,1.1D,1.2D,1.1C,1.4G;厢体顶部封闭,不可开启。2、侧/后防护材料为 Q235,侧防护采用螺栓连接;后防护采用焊接连接,后防护截面尺寸(mm):120×45,下边缘离地高 480mm;起重尾板收起状态的水平长度为 300mm,尾板质量为 550kg。3、整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):11060/6500/3160,10000/5800/2800,9200/5300/2500,9000/5300/2300,8600/4700/2500.仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速 79km/h;转向轮安装爆胎应急防护装置;后轴采用空气悬架;该车型可选装 ETC 车载装置.发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:CA4DK1-22E61/22.096,CA4DK1-18E61/22.096,CA6DH1-24E61/23.90,CA4DK2-24E65/22.38,CA6DH1-26E61/26.73,CA6DH1-26E65/26.73。该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;EBS 型号:EBS3;EBS 系统生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。4、随底盘选装驾驶室,选装不带起重尾板(不带起重尾板时后防护材料 Q235,焊接连接,截面尺寸 120×40mm,下边缘离地高度 480mm);选装厢体外观,选装厢体侧面开门型式及位置,选装后部结构;带起重尾板时选装圆柱体后防护,直径 120mm,下边缘离地高 460mm;选装不同厂家尾板及样式;随底盘选装电瓶框及空气滤清器安装位置,可选装储气筒数量及安装位置。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CA5180GYYP62K1L5E6	底盘名称	运油车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4700/5300/5800 等		
轮胎规格	11R22.5 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/-/7/-/4/- 等	前轮距(mm)	1950/1972
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1878/1850/1900
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA4DK1-22E61	中国第一汽车集团有限公司	4764	165
CA6DH1-24E61		5700	179
CA4DK2-24E65	中国第一汽车集团有限公司	5170	179
CA4DK2-22E65		5170	165

CA6DH1-26E61 CA6DH1-26E65	中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司	5700 5700	194 194
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北专力汽车科技有限公司	**企业网址**	