皇冠牌 WZJ5319GXYE6 型吸引压送车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	皇冠牌	公告批次	355
产品名称	皇冠牌 WZJ5319GXYE6 型吸引压送车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	21.5
额定质量(kg)	9710	外形尺寸(mm)	长 12400；宽 2550/2535/2500；高 3930
整备质量(kg)	21160	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/11	前悬/后悬(mm)	1500/2800
轴荷(kg)	6500/6500/9000/9000	最高车速(km/h)	89
备注：	该车装有罐体、真空泵、空压机、除尘过滤系统和举升油缸等专用装置,通过真空泵产生负压,对二次污染物进行真空密闭式吸引装料,并通过除尘过滤系统对污染物混合气流进行除尘尘降,再通过空压机产生正压把二次污染物通过封闭式高压排卸的方式排卸到专用的储存容器中;顶部封闭不可开槽,后部不可开启;运送介质为:粉状石墨,密度:450 千克/立方米;罐体总容量为 22.6 立方米,有效容积为 21.5 立方米;罐体为圆形截面,罐体外形尺寸(直径×罐长)(mm):2400×6400;侧防护所用材料材质为铝合金,与车辆螺栓连接;后防护所用材料材质为 Q235A,与车辆焊接固定,后防护断面尺寸为(mm):140×80,离地高度为 480mm;ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;该车型可选装直接供电式 ETC 车载装置;选装后部金属吸料管、后部橡胶吸料管,选装后部手动锁紧装置、后部液压锁紧装置,选装后部气动球阀、后部气动磨盘阀。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH5440TA	底盘名称	特种作业车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	2100+4650+1350		
轮胎规格	385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 18PR/385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 20PR		
钢板弹簧片数	3/3/10	前轮距(mm)	2040/2040/2010/2010
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860/1880/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
DDi11E465-60	东风商用车有限公司	10800	343
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	武汉市政环卫机械有限公司	**企业网址**	