万事达牌 SDW9400GFLJS 型铝合金中密度粉粒物料运输半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	万事达牌	公告批次	376
产品名称	万事达牌 SDW9400GFLJS 型铝合金中密度粉粒物料运输半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	44.48
额定质量(kg)	33350/33050/32850 等	外形尺寸(mm)	11010×2550×4000
整备质量(kg)	6650/6950/7150 等	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/22	前悬/后悬(mm)	-/1830
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注:	该车有效容积为 44.48 立方米,总容量为 45.5 立方米,罐体外形尺寸为:长(含封头)10252mm,前端封头直径为 φ2300mm,后端封头直径为 φ2510mm;ABS 系统厂家为广州市西合汽车电子装备有限公司,广州市西合汽车电子装备有限公司,广州市西合汽车电子装备有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,型号分别为:XH-GQ4S2M-E01,XH-GQ6S6MJCS-E01,XH-KQ4S4M-E01,CM6XL-6S/6M,CM2XL-4S/2M,CM3XL-4S/3M(4SF),CM4XL-4S/4M,4005000880;侧防护材质为铝合金,与车架的连接方式均为螺栓连接,后下部防护材质为 Q235B,与车架焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm)为 140×50,离地高度为 480mm,具有举升装置,顶部封闭不可开槽,后部不可开启.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	山东万事达专用汽车制造有限公司	**企业网址**	