三一牌 SYW5312GJB1F3 型混凝土搅拌运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	三一牌	公告批次	384
产品名称	三一牌 SYW5312GJB1F3 型混凝土搅拌运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	7.73
额定质量(kg)	16890	外形尺寸(mm)	10300×2525×3980
整备质量(kg)	13980	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/17	前悬/后悬(mm)	1480/2620
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	85
备注:	搅动容量为 7.73 立方米.罐体外形总长度(含封头)6205mm,最大宽处直径 2320mm,罐体安装角度为 15°.随底盘选装驾驶室,前围及侧围饰件、前保险杠和前组合灯具,选装前雾灯,选装视镜及其安装位置,随底盘选装排气管布置,选装消声器外壳,选装储气筒布置;选装铝合金轮罩,选装进料斗结构,选装上装水管布置,选装出料装置,选装后部接料斗,选装进料斗胶皮,选装料槽手摇杆,选装一体式铁质轮罩,选装进料斗.后部安装工作灯,该灯具仅在作业时使用.侧面防护横梁材质为板材 1.0SPCC,纵梁材质为 Q235B;后下部防护材质为 Q235B 的钢管,断面尺寸为 120mm×120mm,离地高度为 480mm,连接板材质为 Q235B;侧面及后下部防护装置均为螺栓连接.仅使用底盘 1900+2950+1350 轴距,使用 J08E-YK 对应油耗申报值为 36.8L/100km,使用 WP8.350E61A 时对应油耗申报值为 36.8L/100km,使用 WP8.350E62 时对应油耗申报值为 36.8L/100km,使用 D09C6-340E3 时对应油耗申报值为 36.8L/100km,使用 D09C6-360E3 时对应油耗申报值为 36.8L/100km,使用 D09C6-380E3 时对应油耗申报值为 36.8L/100km.安装有限速装置,限速 85km/h.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS 型号:CM4XL-4S(4S/4M),生产厂家:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司.该车型可选装 ETC 车载装置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	SYM1313T1F	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	三一牌	生产企业	三一汽车制造有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1900+2950+1350		
轮胎规格	11R22.5 18PR/12R22.5 18PR/10.00R20 18PR 等		
钢板弹簧片数	3/3/6/3/3/4/4/4/10 等	前轮距(mm)	2048/2048/2115/2115/2070/2070 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
6HK1-TCG62	五十铃(中国)发动机有限公司	7790	232
J08E-YK		7684	226
WP8.350E61A	上海日野发动机有限公司	7800	257
D09C6-380E3	潍柴动力股份有限公司	8700	280
D09C6-360E3		8700	265
D09C6-340E3	湖南道依茨动力有限公司	8700	250
D09C6-320E3	湖南道依茨动力有限公司	8700	235
WP8.350E62		7800	257
D09C6-380E1	湖南道依茨动力有限公司	8700	280

D09C6-360E1 D09C6-340E1 D09C6-320E1 YCK08350-61 D09C6-360E2 D09C6-340E2 D09C6-320E2 M09C6-360E0 M09C6-340E0 M09C6-320E0	湖南道依茨动力有限公司 潍柴动力股份有限公司 湖南道依茨动力有限公司 湖南道依茨动力有限公司 湖南道依茨动力有限公司 湖南道依茨动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 湖南道依茨动力有限公司 湖南道依茨动力有限公司 湖南道依茨动力有限公司 湖南道依茨动力有限公司 湖南道依茨动力有限公司 湖南道依茨动力有限公司	8700 8700 8700 7698 8700 8700 8700 8858 8858 8858	265 250 235 257 265 250 235 265 250 235
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	三一专用汽车有限责任公司	**企业网址**	