程力威牌 CLW5130XXHZ6 型救险车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力威牌	公告批次	355
产品名称	程力威牌 CLW5130XXHZ6 型救险车		
总质量(kg)	13450	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 8760/8560/8260 等；宽 2500；高 3500
整备质量(kg)	13320/13255	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/18	前悬/后悬(mm)	1430/2630
轴荷(kg)	4695/8755	最高车速(km/h)	89/101
备注:	该车专用装置:发电机、大流量抢险排水泵等配套系统,主要用于用于应急供电、应急排水抢险;车厢顶部封闭且不可开启;整车长/轴距对应关系为(mm):7860/3800,8260/4200,8560/4500,8760/4700;防护材料:Q235A,侧后防护由车身结构代替,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后防护下边缘离地高 500mm;随底盘选装驾驶室,选装限速装置,最高车速(km/h)为 89.ABS 系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ1187K501GF1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	豪沃牌	生产企业	中国重汽集团济南卡车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/4200/4500 等		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/12R22.5 18PR/11.00R20 18PR 等		
钢板弹簧片数	11/9+8/3/9+8/3/3+2 等	前轮距(mm)	1950/2035/1910 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1848/1860/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP7H245E62	潍柴动力股份有限公司	6800	180
WP7H270E62		6800	199
WP7H300E62	潍柴动力股份有限公司	6800	221
MC07.25-61		6870	190
MC07.27-61	潍柴动力股份有限公司	6870	202
MC07.29-61		6870	213
WP4.6NQ240E62	中国重型汽车集团有限公司	4580	177
WP5NQ245E62	中国重型汽车集团有限公司	4580	177
MC05H.28-61		4910	206
MC05H.26-61	中国重型汽车集团有限公司	4910	191
MC05H.24-61	潍柴动力股份有限公司	4910	176
WP7H320E62		6800	235
WP6T260E62	潍柴动力股份有限公司	5496	191
WP6T280E62	中国重型汽车集团有限公司	5496	206
WP6T290E62		5496	213
WP6T300E62	中国重型汽车集团有限公司	5496	221
WP6T320E62	中国重型汽车集团有限公司	5496	230
WP5H280E62		4950	206
WP5H300E62	潍柴动力股份有限公司	4950	221
WP5H260E62		4950	191

MC07.27-60	潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司	6870	202
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力专用汽车股份有限公司	**企业网址**	