格斯图牌 DZT5182TXSD 型洗扫车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	格斯图牌	公告批次	369
产品名称	格斯图牌 DZT5182TXSD 型洗扫车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	5625	外形尺寸(mm)	长 8770/9070；宽 2495；高 3205
整备质量(kg)	12180	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/15	前悬/后悬(mm)	1400/2370
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89/98
备注:	1、专用功能及装置描述:专用装置为垃圾箱、水箱、洗扫机和风机.用途:道路洗扫,园林绿化,人行道,路沿,道路标线的洗扫;2、侧防护由专用装置和横杆共同组成,横杆材质为铝合金,为螺栓连接;后防护材质为 Q235A,截面形状为槽型,尺寸 150mm*55mm,与车辆螺栓连接,离地高度为 445mm;3、ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司，4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;4、选装高度不同的驾驶室;选装前雾灯;选装驾驶室顶部装饰灯;随底盘扩展后处理结构及后处理隔热罩选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具,选装前下视镜,选装与车身颜色相同的前保险杠,选装不同结构的车门裙板,选装无车门裙板,选装驾驶室卧铺侧窗装饰板.选装后视镜。5、选用 5300mm 轴距时,整车长/前悬/后悬为 9070/1400/2370mm。选用 5000mm 轴距时,整车长/前悬/后悬为 8770/1400/2370mm;6、该车可选装直接供电式 ETC 装置;7、随底盘选装限速装置,限速 89km/h		

【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1180EX8	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4200 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	7/9+6/8/10+8/8/9+6 等	前轮距(mm)	1876/1896/1920 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1860/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.5NS6B190	东风康明斯发动机有限公司	4500	140
D6.7NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6700	169
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
D4.0NS6B185	东风康明斯发动机有限公司	4000	136
DDi50E220-60	东风康明斯发动机有限公司	5000	162
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
DDi50E190-60	东风商用车有限公司	5000	147
D4.0NS6B195	东风康明斯发动机有限公司	4000	143
D6.7NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6700	191
D4.5NS6B220	东风商用车有限公司	4500	162
DDi47E210-60	东风康明斯发动机有限公司	4750	154
B6.2NS6B260		6200	191

B6.2NS6B245 DDi47E240-60 DDi47E260-60 D4.5NS6B240	东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司	6200 4750 4750 4500	180 177 191 176
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	广东卓泰专用汽车有限公司	**企业网址**	