润知星牌 SCS5123GJYCA6 型加油车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	润知星牌	公告批次	397
产品名称	润知星牌 SCS5123GJYCA6 型加油车		
总质量(kg)	11995	罐体容积(m3)	9.32
额定质量(kg)	6525	外形尺寸(mm)	7100×2300×2950
整备质量(kg)	5275	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/13	前悬/后悬(mm)	1155/2045
轴荷(kg)	4360/7635	最高车速(km/h)	80
备注:	该车适用于危险品运输.该车为 FL 型车辆.准运介质最大密度:700 千克/立方米.罐体总容量:9.78 立方米,罐体有效容积:9.32 立方米.随底盘选装驾驶室.罐体外形尺寸(mm):(长×宽×高)4700×2000×1310.侧、后防护材料为 Q235B,侧防护焊接连接,后防护焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×100(mm),后部防护离地高度:490mm.仅采用排气管前置,子午胎,限速装置,辅助制动装置和前盘制动器的底盘;限速 80km/h.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS 生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.转向轴已安装防爆胎装置.选装 ETC 车载装置.加油机型号及生产企业:CS20D1110F/正星科技股份有限公司,ZH3111/佛山市众泽机电科技有限公司.HS1812B/托肯恒山科技(广州)有限公司,SK20QF111A,SK20QF-222A/郑州三金石油设备制造有限公司,HT-CZ1111/湖北华特专用设备有限公司,ZZ-60/温州市中正科技设备有限公司,ZZ-80/温州市中正科技设备有限公司.随底盘选装油箱、处理器、尿素罐、电瓶位置.选装尾翼样式.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CA1120P40K59L4BE6A84	底盘名称	平头柴油载货汽车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4200/3900/3600		
轮胎规格	245/70R19.5 16PR/8.25R20 16PR/255/70R22.5 16PR		
钢板弹簧片数	3/3+3/3/7+9/3/10+4 等	前轮距(mm)	1738/1761/1726 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1678/1740/1690 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP3NQ160E61	潍柴动力股份有限公司	2970	118
D30TCIF1		2977	125
CA4DD1-16E6	昆明云内动力股份有限公司	3000	121
CA4DD2-18E6	中国第一汽车集团有限公司	3230	132
CA4DH1-18E6		3800	132
YN25PLUS160B	中国第一汽车集团有限公司	2499	114
CA4DT2-18E68		2440	129
YN25PLUS180	中国第一汽车集团有限公司	2499	129
CA4DT2A20E610	昆明云内动力股份有限公司	2440	143
Q30A-182E60	中国第一汽车集团有限公司	2980	132
	昆明云内动力股份有限公司		

	中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北润力专用汽车有限公司	**企业网址**	