福田牌 BJ5045XXY9ABA-32 型厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	福田牌	公告批次	396
产品名称	福田牌 BJ5045XXY9ABA-32 型厢式运输车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1370	外形尺寸(mm)	长 5990；宽 2010/2050；高 3050
整备质量(kg)	2800	货厢尺寸(mm)	3150×1900×2000
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2+3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/19	前悬/后悬(mm)	1115/1515
轴荷(kg)	1800/2695	最高车速(km/h)	115
备注：	货厢顶部封闭,不可开启.发动机 4F25TC4 对应的油耗值为 11.4L/100km.ABS 型号:CM4XL-4S/4M,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.选装货厢风格,选装导流罩标识.可选装 ETC 车载装置.侧面及后下部防护装置所用材料材质为 Q235,连接方式为螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸为 100mm×50mm,离地高度为 440mm,460mm,480mm,490mm.该车型整备质量包含备胎、随车工具,不包含灭火器、标准工具箱.货厢重量为 550kg,货箱底板材质为 Q235,厚度为 1.8mm;货箱边板材质为 Q235(瓦楞板)/Q235+聚氨酯(插接板),厚度为 1mm(瓦楞板)/40mm(插接板).选装货厢风格,选装 LOGO 标识及外包装风格.可采用上装委托加装方式生产.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
4F25TC4	北汽福田汽车股份有限公司	2499	116

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置：
改装说明	改装配置：
产品报价	

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	北汽福田汽车股份有限公司	**企业网址**	