雪丰牌 GXF5044XLCS1 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	雪丰牌	公告批次	355
产品名称	雪丰牌 GXF5044XLCS1 型冷藏车		
总质量(kg)	4050	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1090	外形尺寸(mm)	长 5600/5375/5275；宽 2070/2020/1970；高 2855/2715/2200
整备质量(kg)	2830	货厢尺寸(mm)	长 3700/3475/3375；宽 1900/1850/1800；高 1910/1770/1255
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/15/16/15/16/15	前悬/后悬(mm)	1110/1490/1110/1465/1110/1465
轴荷(kg)	1500/2550	最高车速(km/h)	120
备注：	1、H20-120E60 发动机最大净功率为 87kW,油耗申报值(L/100km)为 10.0。2、选装同等功率制冷机组,外观形状可不同。3、ABS 型号:RL-102,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。4、侧防护的连接方式是与货箱横梁螺栓连接,侧防护材料为 Q235A,截面尺寸 130×42×1.5mm,侧防护离地高 280mm;后防护连接方式是与车架纵梁螺栓连接,后下部防护装置材料为 Q345A,后部防护装置截面尺寸 100×50mm,后防护离地高 385mm。5、选装货厢内部的肉挂和导轨结构。6、选装取消导流罩;选装车厢无侧门;选装车厢右侧小侧门。7、随底盘选装新款前格栅及新款前部灯具。8、车长 5375mm 对应的轴距为 2800mm,前/后悬为 1110/1465mm;车长 5275mm 对应的轴距为 2700mm,前/后悬为 1110/1465mm。9、车厢顶部封闭且不可开启。10、车厢材质:热塑板、挤塑板、玻璃钢+聚氨酯,顶板、前/后板厚度 80mm,侧板厚度 85mm,底板厚度 100mm,厢体重量:670kg,整备质量包含的配件:备胎、灭火器、随车工具。11、该车型可选装直接供电 ETC 车载装置。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
H20-120E60	安徽全柴动力股份有限公司	2000	90

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置：
改装说明	改装配置：
产品报价	

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	广州雪锋专用汽车有限公司	**企业网址**	