# 永惟牌 HYW5311ZLJBEV 型纯电动自卸式垃圾车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 永惟牌 | 公告批次 | 355 |
| 产品名称 | 永惟牌 HYW5311ZLJBEV 型纯电动自卸式垃圾车 | | |
| 总质量(kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | 12370/12870/13570 | 外形尺寸(mm) | 长 9600；宽 2550；高 3200/3500/3600 |
| 整备质量(kg) | 18500/18000/17300 | 货厢尺寸(mm) | 长 5600；宽 2300/2350；高 900/1200 |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 15/25 | 前悬/后悬(mm) | 1450/1600 |
| 轴荷(kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速(km/h) | 80 |
| 备注: | 1.随底盘选装驾驶室;选装不同结构的货厢和篷布,选装不同型号的后示廓灯,选装不同结构侧防护,选装不同结构后防护,选装不同位置的尾部标识板;2.自卸方式为后卸式,选装引起的整备质量变化小于 3%,可忽略不计;3.侧防护和后防护材料均为 Q235,连接方式:螺栓连接.后防护断面尺寸:140mm×78mm、120mm×78mm(选装),离地高度 480mm;4.ABS 型号/生产企业:CM4XL-4S/4M,广州科密汽车电子制动技术股份有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M,东科克诺尔商用车制动系统（十堰）有限公司;EBS 型号/生产企业:CMEBS,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;5.电池种类/生产企业/单体型号:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/CB230;驱动电机类型/型号/额定功率/峰值功率/生产企业:永磁同步电机/TZ410XS-LKM2001/240kW/360kW/苏州绿控传动科技股份有限公司;6.装有卫星定位功能的行驶记录仪.7.该车型可选装直接式 ETC 车载装置. | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | XGA3313BEVWEX | 底盘名称 | 纯电动自卸汽车底盘 |
| 商标名称 | 徐工牌 | 生产企业 | 徐州徐工汽车制造有限公司 |
| 轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
| 轴距(mm) | 1950+3200+1400 | | |
| 轮胎规格 | 11.00R20 18PR/12.00R20 18PR/12R22.5 18PR | | |
| 钢板弹簧片数 | 10/10/13/9/9/13/9/9/12 等 | 前轮距(mm) | 2060/2060/2080/2080 |
| 燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
| 排放依据标准 | — | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| TZ400XSTPG04<br>TZ410XS-LKM2001 | 特百佳动力科技有限公司<br>苏州绿控传动科技股份有限公司 | -<br>- | 360<br>360 |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置: | | |
| 改装说明 | 改装配置: | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **企业名称** | 河北永惟特种装备有限公司 | **企业网址** | |