# 乘龙牌 LZ1040L2AZBEV131 型纯电动载货汽车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 乘龙牌 | 公告批次 | 398 |
| 产品名称 | 乘龙牌 LZ1040L2AZBEV131 型纯电动载货汽车 | | |
| 总质量(kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | 1360/1260 | 外形尺寸(mm) | 长 5998；宽 2050/2150/2200；高 2400 |
| 整备质量(kg) | 2940/3040 | 货厢尺寸(mm) | 长 4180/4200；宽 1950/2050/2100；高 400/500 |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 19/16 | 前悬/后悬(mm) | 1150/1488 |
| 轴荷(kg) | 1850/2645 | 最高车速(km/h) | 90 |
| 备注： | 选装导流罩,绿玻璃.选装无前雾灯.选装无前下视镜.选装无备胎.选装铝合金轮辋.选装多种车厢结构. 材质/厚度/重量的对应关系为:底板材质 Q700,厚度 1.2mm,边板材质 Q700,厚度 0.7mm/重量 410kg;底板材质 Q980,厚度 1.2mm,边板材质 Q980,厚度 0.7mm/重量 410kg;底板材质铝合金 6060,厚度 2.0mm,边板材质铝合金 6060,厚度 0.8mm/重量 310kg.侧防护装置为护栏式结构,材质为 Q235A 钢板,选装侧防护装置为裙板式结构,材质为 Q235A 钢板,后防护材料采用 Q235A 钢板,连接方式为螺栓连接,后防护截面尺寸 100×50mm,下边缘离地高度 485mm. 整备质量不包含随车工具及灭火器重量.电池种类:磷酸铁锂电池,电池型号:L173TB1,选装型号 L173TB5,生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司.电机种类/电机型号/电机生产企业/电机控制器型号/电机控制器生产企业/电机额定功率/电机峰值功率:永磁同步电机/TZ220XSA06/精进电动科技股份有限公司/ KTZ54X37SG52050/深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司/60kw/120kw.ABS 型号/企业: RL-106/瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.可选 ETC 车载装置.有装限速装置,限速装置限速 90km/h.多个尺寸\材质\选装差异导致的质量差异在 3%内.可采用上装委托加装方式生产. | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | — | 底盘名称 | — |
| 商标名称 | — | 生产企业 | — |
| 轴数 | — | 轮胎数 | — |
| 轴距(mm) | — | | |
| 轮胎规格 | — | | |
| 钢板弹簧片数 | — | 前轮距(mm) | — |
| 燃料种类 | — | 后轮距(mm) | — |
| 排放依据标准 | — | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| TZ220XSA06 | 精进电动科技股份有限公司 | 0 | 120 |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置： | | |
| 改装说明 | 改装配置： | | |

| 产品报价 | | | |
|---|---|---|---|
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 东风柳州汽车有限公司 | **企业网址** | |