嘉郓牌 SZB5090TQZEQ6 型清障车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	嘉郓牌	公告批次	355
产品名称	嘉郓牌 SZB5090TQZEQ6 型清障车		
总质量(kg)	9100	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	7500×2350×2450
整备质量(kg)	5300	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/10	前悬/后悬(mm)	1230/2470
轴荷(kg)	3300/5800	最高车速(km/h)	103
备注:	该车主要用于道路车辆清障,主要专用装置为平板,绞盘,托举装置,侧防护装置材料:Q235,连接方式:焊接;后部防护由专用装置(托臂)代替,后部专用装置离地高度 340mm.托举质量:3605kg;ABS 型号/厂家:ABS 型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS 生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.ABS 型号:ABS/ASR-12V-4S/4M.仅选装 3800mm 轴距.随底盘选装驾驶室.该车型可选装 ETC 车载装置.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1095SJ8CD2	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3308/3800/4400 等		
轮胎规格	7.50R16LT 16PR/8.25R16LT 16PR/245/70R19.5 16PR		
钢板弹簧片数	8/10+7/12/12+9/6/6+5 等	前轮距(mm)	1745/1760/1521 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1586/1630/1650 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCY30165-60	广西玉柴机器股份有限公司	2970	121
NV30-C6G	东风朝阳朝柴动力有限公司	2968	115
Q28-130E60	安徽全柴动力股份有限公司	2800	96
D4.0NS6B160	东风康明斯发动机有限公司	4000	118
NV30-C6D	东风朝阳朝柴动力有限公司	2968	120
D30TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2977	125
YCY24140-60	广西玉柴机器股份有限公司	2360	103
ZD30D16-6N	东风轻型发动机有限公司	2953	120
D25TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2499	110
Q28-156E60	安徽全柴动力股份有限公司	2800	115
CA4DB1-13E6	中国第一汽车集团有限公司	2207	95
YCY24155-61A	广西玉柴机器股份有限公司	2360	113
YN25PLUS160B	昆明云内动力股份有限公司	2499	114
D2.5NS6B185H		2498	136
Q25D-162E60		2496	116

	东风康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	山东中邦专用车辆有限公司	**企业网址**	