豪沃牌 ZZ5047XXYF3415F145PHEV16 型插电式混合动力厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	豪沃牌	公告批次	397
产品名称	豪沃牌 ZZ5047XXYF3415F145PHEV16 型插电式混合动力厢式运输车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	415/350	外形尺寸(mm)	长 5990；宽 2080/2120/2170 等；高 2850/3100/3150 等
整备质量(kg)	3950	货厢尺寸(mm)	长 4150/3850；宽 2100/1960；高 1850/2100/2300 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/16	前悬/后悬(mm)	1160/1470/1180/1450
轴荷(kg)	1790/2705	最高车速(km/h)	95
备注：	该产品为新能源车辆,新能源类型为插电式混合动力。储能装置种类/生产企业:多元复合锂电池/微宏动力系统(湖州)有限公司。该产品允许外接充电。驱动电机类型为永磁同步电机,驱动电机型号为 TZ320XS-ZQRM80V05,额定功率为 40kW,峰值功率为 80kW,生产企业为中国重型汽车集团有限公司。发动机 WP2.3NQ130E61 的最大净功率为 92kW。该车型可选装 ETC 车载装置。选装前面罩,选装后视镜,选装导流罩,选装货箱外观结构,选装铝合金轮辋。选装不同驾驶室外观,选装不同样式后组合灯,选装不同样式保险杠。车厢顶部封闭,不可开启。驾驶室为单排时,VIN 为 LUEBABD3××××××××××;驾驶室为排半时,VIN 为 LUEBBBD3××××××××××。ABS 系统型号为 XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为 CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;型号为 VIE ABS-Ⅱ,生产企业为浙江万安科技股份有限公司。侧面防护装置所用材料材质为 Q235A,连接方式为螺栓连接;后部防护装置所用材料材质为 Q235A 或型材 6063-T6,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为 100mm×50mm,离地高度为 380,390,400,410,420,430,440,450,460,470,480,490mm。发动机 WP2.3NQ130E61 对应的油耗申报值 8.9L/100km。选装单排驾驶室,对应货箱栏板内尺寸长 4150mm;选装排半驾驶室,对应货箱栏板内尺寸长 3850mm。整备质量对应的配件配备情况包括备胎,不包括灭火器,不包括随车工具;货厢/栏板的材质为钢板,重量为 700kg,720kg,780kg,800kg(不同尺寸的货厢对应的货厢质量不同),车厢底板的截面厚度为 1.4mm,侧板截面厚度为 0.8mm。可采用上装委托加装方式生产。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP2.3NQ130E61	潍柴动力股份有限公司	2289	96

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	中国重汽集团济南商用车有限公司	**企业网址**	