驹王牌 ZJW9400GYQ01 型液化气体运输半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	驹王牌	公告批次	394
产品名称	驹王牌 ZJW9400GYQ01 型液化气体运输半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	60.7
额定质量(kg)	25502	外形尺寸(mm)	13500×2550×4000
整备质量(kg)	14498	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/15	前悬/后悬(mm)	-/1940
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注:	罐体总容量:60.72 立方米;罐体有效容积:60.7 立方米; 罐体外形尺寸(mm):φ2533*13161,单位容积充装量 420 千克/立方米,介质品名为液化石油气(商品丙烷),液化石油气(商品丙丁烷混合物),丙烷.EBS 生产厂家:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,型号:4801020300;选装 EBS,EBS 生产厂家:克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,EBS 型号:K11061XVXX.侧面防护装置材质为铝合金,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置材质为 T700,连接方式为焊接连接,后下部防护装置的截面尺寸(高×宽)(mm):140×58,后下部防护下边缘离地高度为 440mm,选装后防护样式,后下部防护装置材质为 T700,连接方式为与车架螺栓连接,后下部防护装置的截面尺寸(高×宽)(mm):140×55,后下部防护下边缘离地高度为 450mm.该车罐体顶部选装人孔(顶部也可无此装置,当人孔布置在罐体顶部时罐体后封头处无此装置), 人孔可选装在罐体后封头处,人孔扶手样式选装.液位计可选装外露式或沉入式;选装罐体尾部爬梯样式;该车左右两侧各安装一个阀门箱和一个工具箱可按需要选装箱体样式大小及颜色,颜色可选蓝色或银色.轮胎护板上部的圆柱形软管护箱为选装件(可不装);选装备胎架在后尾位置和罐体中间下部位置,选装工具箱上部无挡板样式,选装罐体上部一个安全阀样式,选装灭火器样式,选装左侧工具箱样式,以上选装见照片.采用适用于牵引危险品运输半挂车的牵引车.采用悬架型式为空气悬架.危险货物运输车辆的车辆类型为 FL 型车辆,危险货物类项号为第 2.1 类.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	河北驹王专用汽车股份有限公司	**企业网址**	