襄汽牌JDV5310JSQS1型随车起重运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	襄汽牌	公告批次	385
产品名称	襄汽牌JDV5310JSQS1型随车起重运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	10870/11270/10170	外形尺寸(mm)	长 12000；宽 2550/2500；高 3980/3860/3750 等
整备质量(kg)	20000/19600/20700	货厢尺寸(mm)	长 8600/8500/8400 等；宽 2450/2400/2350；高 300/550/500 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/10	前悬/后悬(mm)	1525/2400
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89/94
备注:	起重机型号,最大起升载荷及质量为(Kg): SQS350:14000,5500,侧后防护为金属护栏,材料Q235,侧防护连接方式为焊接,后防护连接方式焊接,后防护离地高度495mm,截面高度120mm,截面宽度60mm,已安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS系统生产厂家及型号为:西安正昌电子股份有限公司(型号:ZQFB-V),广州市科密汽车制动技术开发有限公司(型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M)).随底盘选装限速装置,限速89km/h,随车起重机主要由水平支腿,垂直支腿,转向基座和起重吊臂组成,主要用于实现货物自行装卸的起重举升,选用发动机WP9H350E62,WP10H375E62,WP10H400E62,WP9H336E62,WP9H310E62,WP8.350E61,WP7.300E61.发动机对应油耗值(L/100km)为36.87,37.18,37.18,36.87,36.87,37.18,37.37,选装直接供电方式ETC车载装置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	SX1319MC6Z2	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	陕汽牌	生产企业	陕西汽车集团股份有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	2100+4575+1400		
轮胎规格	11.00R20 18PR/12.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	14/14/12/10/10/10	前轮距(mm)	2011/2011/2036/2036/2070/2070
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP9H310E62	潍柴动力股份有限公司	8800	228
WP9H336E62		8800	247
WP10H400E62	潍柴动力股份有限公司	9500	294
WP10H375E62		9500	276
WP9H350E62	潍柴动力股份有限公司	8800	257
WP7.300E61		7470	220
WP8.350E61	潍柴动力股份有限公司	7800	257
WP8.350E62		7800	257
WP9H390E62	潍柴动力股份有限公司	8800	287
L9NS6B360		8900	265

L9NS6B400 WP7H320E68 M8.5NS6B400 SQ8H400E68	潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 西安康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司	8900 6800 8500 7420	294 235 294 294
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北欧阳聚德汽车有限公司	**企业网址**	