景阳岗牌 SFL9408TJZG 型集装箱运输半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	景阳岗牌	公告批次	355
产品名称	景阳岗牌 SFL9408TJZG 型集装箱运输半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	34990/34700/34500	外形尺寸(mm)	长 9700；宽 2550/2500/2480；高 1850/1800/1750 等
整备质量(kg)	5010/5300/5500	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/26/-/29	前悬/后悬(mm)	-/900/-/800
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注：	该车为大鹅颈结构,承载面的车架上平面在空载时离地高度 1050mm,1100mm,1150mm,1200mm,用于运输一个 20 英尺集装箱或 20 英尺非危险品罐箱.ABS 系统生产企业/型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM2XL-4S/2M,山东顺安达汽车科技股份有限公司/SHUNANDA-4S/4M;侧面防护装置的材质为 Q235 或铝合金 5083,侧面防护装置材质为 Q235 时与车身连接方式为焊接或螺栓连接,侧面防护装置材质为铝合金 5083 时与车身连接方式为螺栓连接;后下部防护装置的材质为 Q235,与车身连接方式为焊接连接;后防护装置的断面尺寸为 140mm×60mm,离地高度为 460mm.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	山东阳谷飞轮挂车制造有限公司	**企业网址**	