华通牌 HCQ5045TFZEQ6 型防撞缓冲车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	华通牌	公告批次	402
产品名称	华通牌 HCQ5045TFZEQ6 型防撞缓冲车		
总质量(kg)	3925/4225	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 5995/5950；宽 2035/2060/2040；高 2160/2260/2850 等
整备质量(kg)	3600/3900	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2+3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	24/13	前悬/后悬(mm)	1040/1602/1040/1647/1055/1587 等
轴荷(kg)	1570/2355/1690/2535	最高车速(km/h)	110
备注：	选装后部结构及防撞包样式.主要专用装置:防撞缓冲模块,安全导向标志.车辆用途:用于道路抢险、救援、施工、临时封闭等现场对人员及设备提供安全防护.当侧防护装置材料材质为:铝合金,连接方式:螺栓与焊接连接.当侧防护装置材料材质为:Q235,连接方式:螺栓连接或焊接连接.后防护装置材料材质:Q235,后防护连接方式:焊接连接,后防护截面尺寸(宽×高)(mm):50×100,后防护装置离地高度:420mm,随底盘选装驾驶室.ABS 型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.选装灯架样式.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1045DJ3CDF	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3308/2950/2700		
轮胎规格	7.00R16 8PR/6.50R16LT 10PR/7.00R16LT 8PR 等		
钢板弹簧片数	6/6+5/3/3+3/2/3+2 等	前轮距(mm)	1521/1503/1613
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1498/1586/1670 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
ZD30D16-6N	东风轻型发动机有限公司	2953	120
H20-120E60	安徽全柴动力股份有限公司	2000	90
Q28-130E60	安徽全柴动力股份有限公司	2800	96
Q23-115E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	85
YCY24140-60	广西玉柴机器股份有限公司	2360	103
Q23-132E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	97
Q25A-150E60	安徽全柴动力股份有限公司	2496	110

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置：
改装说明	改装配置：
产品报价	

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北五环专用汽车有限公司	**企业网址**	