程力威牌 CLW5140GQWZ6 型清洗吸污车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力威牌	公告批次	400
产品名称	程力威牌 CLW5140GQWZ6 型清洗吸污车		
总质量(kg)	14060	罐体容积(m3)	4/6.5
额定质量(kg)	5280/5215	外形尺寸(mm)	7480×2370×3200
整备质量(kg)	8650	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/11	前悬/后悬(mm)	1240/2340
轴荷(kg)	4860/9200	最高车速(km/h)	89
备注:	该车主要用于城市各种输送管道(堵塞物)疏通工作;主要装置为罐体及清洗吸污装置.清水罐罐体总容量 4.2 立方米,有效容积 4 立方米,两侧清水箱截面为圆弧及多边形组成,清水箱截面积为 0.42 平方米,介质:水,密度 1000 千克/立方米,罐体尺寸直线段长 3980mm×1080mm×580mm.污水罐罐体总容量 6.84 立方米,有效容积 6.5 立方米,污水罐尺寸直线段长 4300mm×直径 1600mm,介质:液态污物,密度 800 千克/立方米.清洗和吸污功能不同时使用,清洗功能时用清水罐,吸污功能时用吸污罐,两罐不能同时装载,罐体可举升.仅采用 3900mm 轴距.侧、后防护装置材料材质均为 Q235A;连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×160(mm),后部防护离地高度:470mm.随底盘选装驾驶室.ABS 系统控制器型号/生产企业对应关系为:CM3XL-4S/3M(4SF)/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;XH-KQ4S3M-E01/广州市西合汽车电子装备有限公司.选装多路阀安装位置及高压水泵安装位置.选装后部结构,选装罐体顶部罐口样式,选装排气管安装位置.选装围栏外形.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ1148G17FB0	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	豪曼牌	生产企业	中国重汽集团福建海西汽车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3900/4200 等		
轮胎规格	8.25R20 16PR/9.00R20 16PR/10R22.5 16PR		
钢板弹簧片数	3/5+3/8/9+6/11/9+7 等	前轮距(mm)	1605/1625/1795 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1595/1615/1695 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP4.1NQ190E61	潍柴动力股份有限公司	4088	140
WP3NQ220E62	潍柴动力股份有限公司	2970	162
WP3NQ210E62	潍柴动力股份有限公司	2970	147
WP3NQ200E62	潍柴动力股份有限公司	2970	147
WP4.6NQ220E62	潍柴动力股份有限公司	4580	162
WP3NQ170E62	潍柴动力股份有限公司	2970	125
WP5NQ245E62	潍柴动力股份有限公司	4580	177
WP4.6NQ240E62	潍柴动力股份有限公司	4580	177
	潍柴动力股份有限公司		
	潍柴动力股份有限公司		
	潍柴动力股份有限公司		

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力专用汽车股份有限公司	**企业网址**	