专威牌 HTW5264GYYLCAQ6 型铝合金运油车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	专威牌	公告批次	396
产品名称	专威牌 HTW5264GYYLCAQ6 型铝合金运油车		
总质量(kg)	25500	罐体容积(m3)	24.2
额定质量(kg)	16950	外形尺寸(mm)	10300×2550×3550
整备质量(kg)	8355	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/13	前悬/后悬(mm)	1400/1900
轴荷(kg)	7000/7000/11500	最高车速(km/h)	79
备注:	1、该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL 型,准运介质的最大密度:700 千克/立方米,罐体总容量 24.9 立方米,罐体有效容积 24.2 立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):7500×2400×1720.2、侧防护材料为铝合金,螺栓连接;后防护材料为 Q235,焊接连接和螺栓连接;后防护截面尺寸 120×60mm,下边缘离地高 470mm.3、该车仅选用排气管前置,限速装置(限速 79km/h),前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,后轴装配空气悬架;EBS 控制系统生产厂家/型号:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/EBS3,浙江万安科技股份有限公司/VIE EBS-d;该车型可选装直接供电 ETC 车载装置.选装工具箱门锁样式,选装爬梯样式,选装装卸软管存放箱样式,选装灭火器支架样式.发动机与油耗申报值(L/100km)对应关系为 CA6DH1-26E61/26.04,CA6DH1-24E61/26.04,CA6DH1-22E61/26.04,CA6DK2B32E65/29.64,CA6DK2E35E65/29.64,CA6DH1-27E65/26.25.选装驾驶室门把手及翼子板。选装后部外观结构。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CA5260GYYP62K1L7T3E6	底盘名称	运油车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	3	轮胎数	8
轴距(mm)	1900+5100/1900+4000/1900+5600		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/12R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/3/-/4/4/-/7/7/- 等	前轮距(mm)	1950/1950/1972/1972
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1878/1900
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA6DH1-26E61 CA6DK2B32E65 CA6DK2E35E65 CA6DH1-27E65	中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司	5700 7751 7751 5700	194 238 257 201
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北同威专用汽车有限公司	**企业网址**	