九合重工牌JHZ5541THBSX型混凝土泵车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	九合重工牌	公告批次	378
产品名称	九合重工牌JHZ5541THBSX型混凝土泵车		
总质量(kg)	54000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 16320/16640/16970；宽 2550；高 4000
整备质量(kg)	53870	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/10	前悬/后悬(mm)	1525/3500
轴荷(kg)	9000/9000/13000/13000/10000	最高车速(km/h)	89
备注:	该车为特种作业类车辆,用于混凝土输送,主要固定装置为混凝土输送泵,臂架等.选装不同折叠方式的臂架.该车仅选用的轴距为2100+5775+1400+1400mm.车长/后伸(mm)对应关系:16320/620,16640/940,16970/1270.侧防护装置的材质为Q235A,与车架螺栓连接;后防护装置由料斗及支腿等专用装置代替,起后下部防护作用,离地高度为482mm.WP13.510E62发动机最大净功率为370kW,WP12.430E62发动机最大净功率为311kW.ABS控制器型号/生产企业:ABS-E 6S/6M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	SX5549XDCZ2	底盘名称	特种作业车底盘
商标名称	陕汽牌	生产企业	陕西汽车集团股份有限公司
轴数	5	轮胎数	14
轴距(mm)	2100+5175+1400+1400/1800+4975+1400+1400/2100+4575+1400+1400 等		
轮胎规格	385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 18PR/385/65R22.5 20PR/385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 18PR/425/65R22.5 20PR/385/65R22.5 20PR/12.00R20 18PR/425/65R22.5 20PR 等		
钢板弹簧片数	3/3/5/-/3/3/5/2+-	前轮距(mm)	2120/2120
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860/1860/1860/1860/2058/1860/1860/2150
排放依据标准	GB17691-2018国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP12.430E62 WP13.510E62 WP13.550E62 WP12.460E62	潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司	11596 12540 12540 11596	316 375 405 338
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	青岛九合重工机械有限公司	**企业网址**	