龙驰牌 FLC5040XLCBJ 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	龙驰牌	公告批次	355
产品名称	龙驰牌 FLC5040XLCBJ 型冷藏车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1090	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2260；高 3220/3020
整备质量(kg)	3210	货厢尺寸(mm)	长 4080；宽 2100；高 2100/1900
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/14	前悬/后悬(mm)	1120/1515/1110/1525
轴荷(kg)	1800/2695	最高车速(km/h)	95/80/135 等
备注:	货厢顶部封闭,不可开启,整备质量包括制冷机、锁杆等,货箱重量 860kg,货箱材质主要材料及厚度:副车架材质:Q235B(厚度 4mm),厢体材质三明治板厚度 80mm.内外板为玻璃钢板,中间板为层聚氨酯 PU.侧面及后下部防护装置所用材料材质为 Q235,连接方式为螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸为 100mm×50mm,离地高度为 405mm.选装制冷机组.选装无侧开门货厢风格,选装箱体内部导轨和肉挂结构.随底盘选装排半驾驶室,选装带导流罩及字样,选装尿素罐及油箱位置,选装前围.选装前面板“福田·领航”装饰字样及前部 LOGO,选装限速装置,限制最高车速 80km/h.ABS 系统控制方式为 4S/4M,ABS 型号为 CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.发动机/最大净功率(kw)/油耗值(L/100km)对应关系 F2.8NS6B131/93/10.8,F2.8NS6B150/107/11.3,D25TCIF1/105/11.4,WP2.3NQ130E61/92/11.4,D30TCIF2/115/11.3.选装直接供电 ETC 车载装置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
F2.8NS6B131 F2.8NS6B150 D25TCIF1 WP2.3NQ130E61 D30TCIF2	北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司	2780 2780 2499 2289 2977	96 110 110 96 120
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		

产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	福建龙驰汽车有限公司	**企业网址**	