福狮牌 LFS9353TJZ4503DT 型集装箱运输半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	福狮牌	公告批次	401
产品名称	福狮牌 LFS9353TJZ4503DT 型集装箱运输半挂车		
总质量(kg)	35000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	30500/30900	外形尺寸(mm)	长 13950/13745；宽 2550/2500；高 1300/1350/1400 等
整备质量(kg)	4500/4100	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	11000
接近角/离去角(°)	-/15	前悬/后悬(mm)	-/1930
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注：	1,该车用于运输 45 英尺集装箱.2,集装箱型号为 1EE.牵引销处车架总高度为 160mm 或 210mm.3,总长/半挂车牵引销到车辆最前端距离/轴距(mm/mm/mm)对应关系:13950/1200/8200+1310+1310;13745/995/8200+1310+1310.4,侧面防护装置材质/连接方式:Q235 材质(选装铝合金材质)/螺栓连接;后防护装置材质/连接方式/后部防护装置断面尺寸:Q235/焊接/140mm×50mm(选装后部防护装置断面尺寸 160mm×60mm/140mm×60mm);后护栏离地高度 490mm.5，ABS 生产厂家/型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM2XL-4S/2M;采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/4005000880;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM3XL-4S/3M(4SF);广州市西合汽车电子装备有限公司/XH-GQ4S2M-E01.选装前部样式;选装后部结构;选装轮罩样式;选装支腿及安装样式;选装灭火器支架样式及安装位置;选装备胎支架安装位置;选装倒车喇叭安装位置;选装倒车摄像头安装位置;选装智能控制盒安装位置;选装支腿中间拉杆样式;选装侧防护支撑样式.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	

联系电话		**传真**	
企业名称	柳州乘龙专用车有限公司	**企业网址**	