# 格仑特牌 GLT5150XPB 型排爆器材运输车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 格仑特牌 | 公告批次 | 355 |
| 产品名称 | 格仑特牌 GLT5150XPB 型排爆器材运输车 | | |
| 总质量(kg) | 14600 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | 950/885 | 外形尺寸(mm) | 8470×2496×3740 |
| 整备质量(kg) | 13520 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2/3 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 16/12 | 前悬/后悬(mm) | 1450/2320 |
| 轴荷(kg) | 5420/9180 | 最高车速(km/h) | 110/80/89 |
| 备注: | 厢体顶部封闭不可开启。配备防爆罐、搜排爆器材固定架、机器人升降梯等专用装置。侧、后防护均为裙边结构,材质为 Q235,焊接到厢体上。侧防护左右对称,离地高度 470mm;后防护离地高度 480mm。ABS 系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/4460046300;选装 EBS,EBS 系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/EBS3。油耗 22.34L/100km。发动机 MC07.27-60 最大净功率为 199kW。随底盘选装限速装置,限速 80km/h 或 89km/h。该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪。该车可选装 ETC 车载装置。 | | |

| 【底盘技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 底盘型号 | ZZ5186XXYK501GF1 | 底盘名称 | 厢式运输车底盘 |
| 商标名称 | 汕德卡牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距(mm) | 3600/3800/4200 等 | | |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR/12R22.5 18PR/11.00R20 18PR 等 | | |
| 钢板弹簧片数 | 3/4/2/3+2/3/3+2 等 | 前轮距(mm) | 1900/1950/1998 等 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1850/1880 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018 国Ⅵ | | |

| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
|---|---|---|---|
| MC07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213 |
| MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
| MC07.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188 |
| MC07.25-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 190 |
| MC07.27-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
| MC07.29-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213 |
| MC05H.26-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 191 |
| MC05H.28-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 206 |
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162 |

| 整车详细介绍 | |
|---|---|
| 底盘说明 | 底盘配置: |
| 改装说明 | 改装配置: |

| 产品报价 | | | |
|---|---|---|---|
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 山东格仑特电动科技有限公司 | **企业网址** | |