解放牌 CA3250P2K15L3T1E6A80 型自卸汽车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	解放牌	公告批次	396
产品名称	解放牌 CA3250P2K15L3T1E6A80 型自卸汽车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	12370/12305	外形尺寸(mm)	长 8995/9045/9075 等；宽 2550；高 3100/3250/3480 等
整备质量(kg)	12500	货厢尺寸(mm)	长 6000/6200/6350 等；宽 2300/2350；高 800/900/1000 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/40	前悬/后悬(mm)	1495/1850/1495/1900/1495/1930 等
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注：	选装不带"中国一汽"字样驾驶室.自卸方式为后卸式.选装环保上盖,选装货箱(仅货箱结构发生变化).仅货箱尺寸和结构变化以及环保上盖引起的质量参数的变化小于 3%,可以忽略不计.侧防护装置的材质为 SS400 钢,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置的材质为 SS400 钢,连接方式为螺栓连接,后部防护离地高度 460mm,断面尺寸为 130×80mm.ABS 生产企业/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.油耗值 36.5 对应发动机 WP12.460E62,WP12.430E62.安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪.该车型可选装 ETC 车载装置.此车安装有限速装置,限速 89km/h.整车长度 mm/轴距 mm/后悬 mm/货箱长度 mm 对应关系为:1.8995/4300+1350/1850/6000,2.9045/4300+1350/1900/6200,3.9075/4300+1350/1930/6350,4.8595/4100+1350/1650/5600;5.8745/4100+1350/1800/5800.选装不同的尿素箱安装位置.选装不同的储气筒安装位置.选装不同的驾驶室喷涂.遮阳罩选装"解放"标识.该产品可采用上装委托加装方式生产.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	CA3250P2K15L3T1BE6A80	底盘名称	自卸汽车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4300+1350/4100+1350		
轮胎规格	11.00R20 18PR/12.00R20 16PR		
钢板弹簧片数	11/13	前轮距(mm)	2020/2055
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1880/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP12.460E62 WP12.430E62	潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司	11596 11596	338 316

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置：
改装说明	改装配置：
产品报价	

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	中国第一汽车集团有限公司	**企业网址**	