平杰牌 HPJ5180JSQSX 型随车起重运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	平杰牌	公告批次	402
产品名称	平杰牌 HPJ5180JSQSX 型随车起重运输车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	5070/5005/5670 等	外形尺寸(mm)	长 9000；宽 2550；高 3650/3750/3850 等
整备质量(kg)	12800/12200	货厢尺寸(mm)	长 5600/5700/5800 等；宽 2400/2450；高 600/550
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/9	前悬/后悬(mm)	1340/2560
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89
备注:	随车起重机型号/质量/最大举升载荷:S175/3900kg/7000kg,S155/3300kg/6300kg,SQS175/3900kg/7000kg,SPS17500/3900kg/7000kg,SPS16000/3300kg/6300kg,起重机类型:直臂式;仅选用底盘 5100mm 轴距;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:WP6H245E61/26.3,WP4.6NQ220E61/26.3,YCS06245-60/26.3,B6.2NS6B210/26.3,WP4.6NQ220E61A/26.3,YCS06220-60/26.3,B6.2NS6B230/26.3;侧后防护的材料为 Q235,侧防护为焊接连接,后防护为焊接连接,后防护的截面尺寸为 120×80mm,离地高度 400mm;装带有卫星定位功能的行驶记录仪,可选装直接供电式 ETC 车载装置。ABS 系统生产厂家:西安正昌电子有限责任公司。选装货箱结构。选装随车起重机外观样式、支腿及爬梯,选装臂头结构,选装吊机操作位置,选装液压油箱及散热器位置,随底盘选装驾驶室.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	SX5189JSQLA1	底盘名称	随车起重运输车底盘
商标名称	陕汽牌	生产企业	陕西汽车集团股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	5100/4000/4200 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/295/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	10/9+6/3/4+3/9/9+6 等	前轮距(mm)	1935
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP6H245E61	潍柴动力股份有限公司	6220	180
YCS06245-60		6234	180
WP4.6NQ220E61	广西玉柴机器股份有限公司	4580	162
B6.2NS6B210	潍柴动力股份有限公司	6200	154
WP4.6NQ220E61A		4580	162
YCS06220-60	东风康明斯发动机有限公司	6234	162
B6.2NS6B230	潍柴动力股份有限公司	6200	169
YCS04200-61A		4295	147
YCS04220-61A	广西玉柴机器股份有限公司	4295	162
YCS04220-66		4295	162
WP7H270E68	东风康明斯发动机有限公司	6800	199
WP5NQ245E62		4580	177

	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	十堰平杰汽车装备有限公司	**企业网址**	