鸿星达牌 SJR5070XQY-6CA 型爆破器材运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	鸿星达牌	公告批次	398
产品名称	鸿星达牌 SJR5070XQY-6CA 型爆破器材运输车		
总质量(kg)	7360	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	3565/3665	外形尺寸(mm)	长 5990/5980；宽 2240/2190/2140；高 3100/3050/2900
整备质量(kg)	3600/3500	货厢尺寸(mm)	长 4100/3800；宽 2100/2050；高 2000/1950/1800
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/15	前悬/后悬(mm)	1115/1575
轴荷(kg)	2640/4720	最高车速(km/h)	80
备注：	该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的危险货物,类项号:1.1B,1.1C,1.1D,1.1G,1.2C,1.2D,1.2G,1.3C,1.3G,1.4C,1.4D,1.4G;该车为危险货物运输车辆,类型为 EX/III型;厢体顶部封闭,不可开启;厢体侧面选装开门型式和位置,选装不带侧开门;选装后门样式;选装厢体外蒙皮样式;此车选装抗爆容器时,车厢需加隔断,抗爆容器安装在隔舱内;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护连接方式:螺栓连接;后下部防护装置连接方式:螺栓连接,断面尺寸(宽×高):45×100(mm),离地高度:490mm.随底盘选装驾驶室;选装导流罩;选装不带“中国一汽”字样驾驶室;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速 80km/h;转向轮安装爆胎应急防护装置;发动机与油耗申报值(L/100km)对应关系为:WP2.3NQ120E61/15.3,WP2.3NQ130E61/15.3,CA4DB1-13E6/13.38;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS 防抱死制动系统生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II;该车型可选装直接供电 ETC 车载装置		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CA1070P40K61L2BE6A84	底盘名称	平头柴油载货汽车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3300		
轮胎规格	7.00R16LT 14PR		
钢板弹簧片数	3/3+3/3/7+3/7/7+3 等	前轮距(mm)	1580/1600/1662 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1480/1525/1565 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP2.3NQ120E61	潍柴动力股份有限公司	2289	88
WP2.3NQ130E61	潍柴动力股份有限公司	2289	96
CA4DB1-12E6	中国第一汽车集团有限公司	2207	88
CA4DB1-13E6	中国第一汽车集团有限公司	2207	95
CA4DB1A14E68	中国第一汽车集团有限公司	2207	100

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	山东金瑞车辆有限公司	**企业网址**	