五十铃牌 QL1120ANLA 型载货汽车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	五十铃牌	公告批次	409
产品名称	五十铃牌 QL1120ANLA 型载货汽车		
总质量(kg)	11995	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	7150/7570/7430 等	外形尺寸(mm)	长 7450；宽 2400；高 2600/2530/2450
整备质量(kg)	4650/4230/4370 等	货厢尺寸(mm)	长 5508；宽 2300；高 450/550
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/13	前悬/后悬(mm)	1160/2165/1160/2115/1110/2165
轴荷(kg)	4000/7995	最高车速(km/h)	110/100
备注：	1、该车选装发动机,发动机净功率、油耗值及 VIN 对应关系为:4HK1-TCG61(138kw,20.8L/100km,LWLNSANK××××××××××)、4HK1-TCG60(150kw,20.8L/100km,LWLNSAJK××××××××××)、4JZ1-TCG62(131kw,20.8L,LWLNSJUK××××××××××);2、该车装 ABS;ABS 及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,3、侧防护材料:钢板 Q235,连接方式:用螺栓连接在车厢横梁上;后防护材料:钢板 SAPH440 板厚 2mm,连接方式:后防护支架以螺栓连接在车架纵梁尾端,后防护断面尺寸:140×53(mm),离地高度:485mm;4、随底盘选装镀铬角板、格栅,格栅造型、车门标牌、后视镜款式、驾驶室后围盲窗/玻璃窗、宽/窄轮眉、选装储气罐内置、选装油箱,选装电瓶安装位置,选装后处理保护架,选装不同造型风格、不同材质轮辋;选装“KV800”“NQR”标牌;选装不同型号油箱;选装油箱、尿素箱、电瓶及后处理位置;5、该车选装 ETC 车载装置;6、可采用上装委托加装方式生产。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
4HK1-TCG60 4HK1-TCG61 4JZ1-TCG62	五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司	5193 5193 2999	151 139 133
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	庆铃汽车股份有限公司	**企业网址**	