程力威牌 CLW5070ZXX6HS 型车厢可卸式垃圾车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力威牌	公告批次	396
产品名称	程力威牌 CLW5070ZXX6HS 型车厢可卸式垃圾车		
总质量(kg)	7360	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	3370/3305/3720 等	外形尺寸(mm)	长 5430/5072/4822；宽 2010/2100/1950；高 2250/2220/2200 等
整备质量(kg)	3860/3510	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	27.7/12	前悬/后悬(mm)	1055/1067
轴荷(kg)	2640/4720	最高车速(km/h)	110
备注：	1.该车主要用于垃圾转运,专用装置为勾臂.2.防护材料:Q235A 碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用螺栓连接+焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):380.3.ABS 型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.4.发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km):D20TCIF1/16.3,YCY24140-60/16.3,CA4DB1-11E6/16.3,ZD30D16-6N/16.3,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2.D20TCIF11/14.55.D2.5NS6B185H/16.05.5.随底盘选装驾驶室,选装横向锁紧,选装钩臂结构,勾头锁紧,后部滚轮结构,选装不带后部液压支腿,选装上装外观样式.6.该车型可选装 ETC 车载装置.7.选装油箱,尿素罐,电瓶,液压油箱,空滤进气管安装位置.8.选装勾臂外观样式.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1075SJ3CDF	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	2700/2950/3308 等		
轮胎规格	7.00R16/7.00R16LT/7.00R16LT 14PR 等		
钢板弹簧片数	6/6+5/3/3+3/5/4+3 等	前轮距(mm)	1525/1519/1503 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1498/1516/1586 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CY4BK461	东风朝阳朝柴动力有限公司	3707	95
CY4BK161		3856	105
D20TCIF1	东风朝阳朝柴动力有限公司	1999	93
Q28-130E60	昆明云内动力股份有限公司	2800	96
CA4DB1-13E6		2207	95
YCY24140-60	安徽全柴动力股份有限公司	2360	103
D20TCIF11		1999	93
ZD30D16-6N	中国第一汽车集团有限公司	2953	120
M9T-600	广西玉柴机器股份有限公司	2298	105
Q23-136E60		2300	100
Q23-132E60	昆明云内动力股份有限公司	2300	97
Q25-152E60	东风轻型发动机有限公司	2493	112
YN25PLUS160B		2499	114
D20TCIF61	东风轻型发动机有限公司	1999	103
YCY24155-61A	安徽全柴动力股份有限公司	2360	113

Q25N-152E60 ZD25D16-6D Q25D-162E60 Q25A-150E60 Q23D-143E60 D2.5NS6B185H	安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司	2496 2499 2496 2496 2300 2498	112 120 116 110 103 136
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力专用汽车股份有限公司	**企业网址**	