北创千乘牌 BCL5196GXFPM80/H 型泡沫消防车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	北创千乘牌	公告批次	396
产品名称	北创千乘牌 BCL5196GXFPM80/H 型泡沫消防车		
总质量(kg)	19000	罐体容积(m3)	2.25/5.45/7.7
额定质量(kg)	7700	外形尺寸(mm)	8520×2510×3520
整备质量(kg)	10850	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2+4	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/10	前悬/后悬(mm)	1430/2290
轴荷(kg)	6500/12500	最高车速(km/h)	89/101
备注:	罐体总容积为 7.700 立方米,水罐容积:5.450 立方米,水罐尺寸:1630×2425×1445mm,泡沫液罐容积:2.250 立方米,泡沫液罐尺寸:670×2425×1445mm。整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235A,截面尺寸:120×120mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:395mm,后伸:100mm。ABS 系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装 EBS,EBS 系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。主要专用装置有消防泵、消防炮。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ5207TXFV471GF5	底盘名称	消防车底盘
商标名称	豪沃牌	生产企业	中国重汽集团济南卡车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4200/4500/4600 等		
轮胎规格	315/80R22.5/12.00R20/295/80R22.5 等		
钢板弹簧片数	11/9+8/10/9+6/4/9+6 等	前轮距(mm)	1950/2035
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1848/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
MC07H.35-60	中国重型汽车集团有限公司	7360	257
WP8.350E61	潍柴动力股份有限公司	7800	257
MC11.44-60	中国重型汽车集团有限公司	10518	327
MC07.34-60	中国重型汽车集团有限公司	6870	251
MC07.31-60	中国重型汽车集团有限公司	6870	228
WP9H350E62	中国重型汽车集团有限公司	8800	257
MC11.40-60	潍柴动力股份有限公司	10518	297
MC11.40-61	中国重型汽车集团有限公司	10518	297
MC11.43-61	中国重型汽车集团有限公司	10518	319
MC11.46-61	中国重型汽车集团有限公司	10518	341
MC07H.35-61	中国重型汽车集团有限公司	7360	254
MC07H.35P-61	中国重型汽车集团有限公司	7360	258
MC11H.40-61	中国重型汽车集团有限公司	11050	297
MC11H.43-61	中国重型汽车集团有限公司	11050	319
MC11H.46-61	中国重型汽车集团有限公司	11050	341
	中国重型汽车集团有限公司		
	中国重型汽车集团有限公司		
	中国重型汽车集团有限公司		
	中国重型汽车集团有限公司		

	中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	北创(山东)专用汽车制造有限公司	**企业网址**	