解放牌 CA5141XXYP40K42L5E6A85 型厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	解放牌	公告批次	396
产品名称	解放牌 CA5141XXYP40K42L5E6A85 型厢式运输车		
总质量(kg)	14060	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	7995	外形尺寸(mm)	长 8455/8055/7995 等；宽 2420/2550；高 3095/3315/3515 等
整备质量(kg)	5870	货厢尺寸(mm)	长 5800/6200；宽 2300/2430；高 1880/2100/2300 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/13	前悬/后悬(mm)	1200/2555/1200/2155/1200/2095 等
轴荷(kg)	4860/9200	最高车速(km/h)	95/89
备注：	车厢顶部封闭,不可开启.选装不带导流罩.选装改侧窗的驾驶室.选装不同的侧门结构.选装新结构的导流罩.选装不带"中国一汽"字样驾驶室.选装新前脸的驾驶室.选装不同结构的货厢.选装新结构的尿素箱及其安装位置.选装不同的工具箱安装位置.选装新的空滤安装位置.侧防护装置的材质为 R13 钢,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置的材质为 Q235 钢,连接方式为螺栓连接,后部防护离地高度 460mm,断面尺寸为 130×80mm.油耗值(L/100km)23.5 对应发动机 WP4.1NQ190E61,D40TCIF1,CA4DH1-18E6,B4.0NS6B185,D43TCIF1.ABS 生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.前轴选装盘式制动器.选装限速装置,限速 89km/h.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.该车型可选装 ETC 车载装置.选装不同结构的后视镜.选装不同的前下防护安装位置.该产品可采用上装委托加装方式生产.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CA1140P40K42L5BE6A85	底盘名称	平头柴油载货汽车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4700		
轮胎规格	8.25R20 16PR		
钢板弹簧片数	3/3+3/3/7+9/3/10+4 等	前轮距(mm)	1820
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1740/1800
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D40TCIF1 WP4.1NQ190E61 CA4DH1-18E6 D43TCIF1 B4.0NS6B185 D43TCIF11	昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽康明斯动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司	4052 4088 3800 4296 4000 4296	135 140 132 151 136 151

整车详细介绍

底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	中国第一汽车集团有限公司	**企业网址**	