陕汽牌 SX5044XXYBEV331N 型纯电动厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	陕汽牌	公告批次	396
产品名称	陕汽牌 SX5044XXYBEV331N 型纯电动厢式运输车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1165/1100	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2050/2100/2150 等；高 2900/2950/3000 等
整备质量(kg)	3200	货厢尺寸(mm)	长 3820/4050/4100 等；宽 1950/2000/2050 等；高 1900/1950/2000 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/16	前悬/后悬(mm)	1200/1495
轴荷(kg)	1860/2635	最高车速(km/h)	89
备注：	1.车厢顶部封闭,不可开启.2.随底盘选装驾驶室前部灯具,前部格栅,前脸外观,侧围,后视镜及镜杆外观,前保险杠外观,选装同系列驾驶室,选装导流罩,选装驾驶室前部贴字标识外观,选装驾驶室外部图案,选装备胎,选装车门下装饰,牌照板支架,选装其它形式轮辋;选装同尺寸不同风格货箱(瓦楞式,平板式),选装货箱单侧或双侧单开门,双开门,四开门和不开门结构;货箱材料可选用铝质,铝合金,钢质和铁质,蜂窝板,复合板材料.3.ABS 系统型号:RL-107,生产企业:瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司.4.储能装置种类/储能装置生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司.5.驱动电机类型为永磁同步电机,型号为 TZ365XSA02,额定功率为 54kW,峰值功率为 98kW.6.该车侧面防护装置材质为铝合金 6061,侧防护总成与车辆连接方式:螺栓连接;后下部防护装置材质为铝合金 6061,后防护总成与车辆连接方式:螺栓连接,断面尺寸 150×50mm,离地高度 420mm.7.该车型可选装 ETC 车载装置.8.整备质量不包含备胎、灭火器、随车工具.9.货箱重量(Kg)-侧板材质/厚度(mm)-底板材质/厚度(mm):450-T980/0.6-T980/1.2;500-T980/0.6-Q235/1.8;530-铝合金/1.0-铝合金/1.8;530-镁合金/2.0-铝合金/3.0;550-T980/0.7-Q500/1.5;550-(Q235+聚氨酯发泡+Q235/0.7+40+0.7)-Q235/1.8;550-铝合金/1.0-铝合金/2.0;580-蜂窝板/18-竹胶板/10;580-铝合金/2.0-铝合金/3.0;580-Q700/0.6-铝合金/1.5;600-蜂窝板/20-胶合板/12;600-T980/0.7-T980/1.2;600-Q700/0.8-铝合金/1.5;10.选装液压尾板,尾板质量为 350kg,尾板收起状态的水平长度 270mm,后防护和液压尾板联动,后防护装置材质:Q235,后防护总成与车辆连接方式为螺栓+焊接连接,断面尺寸为 φ110mm,离地高度为 420mm.10.可采用上装委托加装方式生产.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ365XSA02	西安智德汽车电子控制系统有限公司	0	98
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	陕西汽车集团股份有限公司	**企业网址**	