程力牌 CL5122GYY6 型运油车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力牌	公告批次	398
产品名称	程力牌 CL5122GYY6 型运油车		
总质量(kg)	11950	罐体容积(m3)	9.43
额定质量(kg)	6605/6670	外形尺寸(mm)	长 6840/7150；宽 2200/2400；高 2800/2900
整备质量(kg)	5150	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	24.5/13	前悬/后悬(mm)	1130/1910/1280/2070
轴荷(kg)	4360/7590	最高车速(km/h)	80
备注:	ABS 型号:ABS/ASR-24V-4S/4M，ABS 生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪.准运介质的最大密度:700 千克/立方米.罐体总容量:9.9 立方米,罐体有效容积:9.43 立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)：4800×1950×1300.发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:CY4SK261(21.2);CY4SK361(21.2):D25TCIF1(21.2):D30TCIF1(21.2):YCY30165-60(21.2),YCY30170-60(20.29),Q30A-182E60(19.39),D3.0NS6B210H(19.07).连接方式:左右侧面及后部防护均采用螺栓连接,防护材料:Q235B 碳钢,防护断面尺寸(mm):120×60,后下部防护离地高度(mm):400..仅采用底盘子午线轮胎,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,危险货物运输车辆类型:FL 型.转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置.该车型选装采用直接供电方式的 ETC 车载装置。整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:6840/3800/1130/1910,7150/3800/1280/2070。随底盘选装驾驶室和空气滤芯位置。选装罐体喷涂样式和工具箱位置。选装爬梯样式和灭火器位置。选装尿素罐和电瓶位置。选装护栏样式.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1125SJ8CDCWXP	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4050 等		
轮胎规格	245/70R19.5 16PR/8.25R20/255/70R22.5 16PR 等		
钢板弹簧片数	8/10+7/8/8+6	前轮距(mm)	1755/1886/1770 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1586/1650/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CY4SK261	东风朝阳朝柴动力有限公司	3856	125
D25TCIF1		2499	110
D30TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2977	125
NV30-C6D		2968	120
YCS04190-68	昆明云内动力股份有限公司	4156	140
YCY30165-60	东风朝阳朝柴动力有限公司	2970	121
CY4SK361		3856	125
D40TCIF1	广西玉柴机器股份有限公司	4052	135
D4.0NS6B185	广西玉柴机器股份有限公司	4000	136
ZD30D16-6N		2953	120

YN25PLUS160B YCY30170-60 D3.0NS6B210H Q30A-182E60	东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	2499 2970 2998 2980	114 125 155 132
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力汽车集团股份有限公司	**企业网址**	