楚胜牌 CSC5266TQPZ6 型气瓶运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	楚胜牌	公告批次	402
产品名称	楚胜牌 CSC5266TQPZ6 型气瓶运输车		
总质量(kg)	25500	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	15415/15350/15915 等	外形尺寸(mm)	长 11995/10995/10095；宽 2550/2500；高 3700/3550
整备质量(kg)	9955/9455	货厢尺寸(mm)	长 9600/9500/8600 等；宽 2450/2400；高 800
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/9	前悬/后悬(mm)	1450/3145/1450/2745/1450/2645
轴荷(kg)	7000/7000/11500	最高车速(km/h)	80
备注:	1、该车适用于运输危险品,运输具有独立容器(瓶)包装的物品。运送危险物品类项号:2.1,2.2。2、侧、后防护材料均为 Q235,焊接,截面尺寸(mm)120×50,下边缘离地高 375mm。选装后部无尾板时,后防护材料为 Q235,焊接,截面尺寸(mm)120×50,下边缘离地高 375mm。尾板收起状态水平长度为 290mm,尾板质量为 550kg。选装栏板样式,选装无栅栏,选装栅栏样式。3、仅选用 1800+5600,1800+5000,1800+4200mm 轴距,仅选用排气管前置、限速装置(限速 80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,后轴采用空气悬架,安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,随底盘选装驾驶室,选装前部灯具,选装顶部空调,选装 ETC,随底盘选装后处理、电瓶、尿素罐安装位置。EBS 型号/厂家:EBS3/威伯科(上海)管理有限公司。发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:MC07H.35-60/32.45,MC07.31-60/32.43,MC07.27-60/32.43,MC07.25-60/32.43,WP7H270E62/32.15,WP7H245E62/32.15,WP7H220E62/32.15,WP7H320E62/32.60,WP7H300E62/32.60,MC07.27-61/32.43,MC07.29-61/32.43,MC07H.31-61/33.34,MC07H.33-61/33.34,MC07H.35-61/33.34.整车外形尺寸长/轴距/后悬对应关系为(mm):11995/1800+5600/3145,10995/1800+5000/2745,10095/1800+4200/2645。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ1266N56CGF1K	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	汕德卡牌	生产企业	中国重汽集团济南商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	8
轴距(mm)	1800+4200/1800+4400/1800+5000 等		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/12R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/3/-/3/3/2+-	前轮距(mm)	1923/1923/1998/1998/2015/2015 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1850/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
MC07.27-61	中国重型汽车集团有限公司	6870	202
MC07.29-61	中国重型汽车集团有限公司	6870	213
MC07H.31-61	中国重型汽车集团有限公司	7360	228
MC07H.33-61	中国重型汽车集团有限公司	7360	240
MC07H.35-61	中国重型汽车集团有限公司	7360	254

MC07H.35P-61	中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司	7360	258
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	楚胜汽车集团有限公司	**企业网址**	