凌宇牌 CLY5318GJB27E64 型混凝土搅拌运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	凌宇牌	公告批次	372
产品名称	凌宇牌 CLY5318GJB27E64 型混凝土搅拌运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	7.45
额定质量(kg)	16270	外形尺寸(mm)	长 10130/9995；宽 2550；高 3995
整备质量(kg)	14600	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/18	前悬/后悬(mm)	1460/2470/1460/2335
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	80
备注:	罐体搅动容量为 7.45 立方米,罐体尺寸:长 5880(mm),最大直径 2340(mm),安装角度 13.9°.侧防护材质:铝合金 6061,连接方式:螺栓连接;后防护材质:Q235-A,连接方式:螺栓连接,断面尺寸:120×50(mm),离地高:500(mm).安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.整车长=前悬+轴距+后悬(mm)对应关系:10130=1460+2100+2750+1350+2470,9995=1460+2100+2750+1350+2335.ABS 系统控制器型号/生产企:44600XXXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,3550X-1010/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.装配 X11NS6B360,X11NS6B400,X12NS6B360,X12NS6B380 发动机对应的油耗值均为 37.2L/100km,装配 WP8.350E61A 发动机对应的油耗值为 37.3L/100km.随底盘选装驾驶室,选装进料斗,主槽,接料槽,上水管路,罐口密封装置,工具箱,后部支撑拉杆结构型式.选装散热器、操纵盒、清洗管路、连接座结构型式.该车型可选装直接供电 ETC 车载装置.仅选用底盘 11.00R20,12.00R20,12R22.5 规格轮胎.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ5319GJBY6GRL-01	底盘名称	混凝土搅拌运输车底盘
商标名称	欧曼牌	生产企业	北京福田戴姆勒汽车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	2100+2750+1350/2100+3100+1350		
轮胎规格	11.00-20 18PR/11.00-20 16PR/11.00R20 18PR 等		
钢板弹簧片数	左 14 右 13/左 14 右 13/12/左 14 右 13/左 14 右 13/14/13/14/12 等	前轮距(mm)	2020/2020/2050/2050/2080/2080
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1830/1830/1865/1865/1880/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
X11NS6B360	北京福田康明斯发动机有限公司	10500	265
X11NS6B400	北京福田康明斯发动机有限公司	10500	294
X12NS6B360	北京福田康明斯发动机有限公司	11800	265
X12NS6B380	北京福田康明斯发动机有限公司	11800	279
WP8.350E61A	潍柴动力股份有限公司	7800	257
WP8.350E62	潍柴动力股份有限公司	7800	257
A8.5NS6B360		8500	264

	北京福田康明斯发动机有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	洛阳中集凌宇汽车有限公司	**企业网址**	