龙牧双星牌 LMX5040TDYBJ6ZS 型多功能抑尘车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	龙牧双星牌	公告批次	402
产品名称	龙牧双星牌 LMX5040TDYBJ6ZS 型多功能抑尘车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	1.57
额定质量(kg)	1335/1565	外形尺寸(mm)	长 5800/5730；宽 1980/1920；高 2650/2500
整备质量(kg)	3030/2800	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/11	前悬/后悬(mm)	1130/1820/1115/1815
轴荷(kg)	1617/2878	最高车速(km/h)	105
备注：	专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘;ABS 系统控制方式为 4S/4M,ABS 型号为 CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;罐体外形尺寸(mm):2800×1650×1150,罐体有效容积:1.57 立方米罐体总容量:1.64 立方米;介质:抑尘剂;侧、后防护材料:Q235,连接方式:左右侧面防护及后部防护连接方式为焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,离地高度:350mm;随底盘选装新前格栅及新 logo,选装新前围;选装前喷样式;选装后部雾炮样式,选装储气罐、尿素罐、后处理系统等安装位置与样式。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1045V9JB5-54	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	2850/3360/2800 等		
轮胎规格	6.50R16LT 10PR/195/75R16 10PR/7.00R16LT 10PR		
钢板弹簧片数	7/7+5/7/4+3/7/5+2 等	前轮距(mm)	1495/1415/1510 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1435/1455/1652 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
Q23-115C60 Q23-115E60 Q23-132E60 Q25A-150E60 Q25A-150C60 Q23A-143C60	安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	2300 2300 2300 2496 2496 2300	85 85 97 110 110 103
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	湖北龙牧专用汽车有限公司	**企业网址**	