福田牌 BJ5124CCYGPDA-01 型仓栅式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	福田牌	公告批次	396
产品名称	福田牌 BJ5124CCYGPDA-01 型仓栅式运输车		
总质量(kg)	11995	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	7450/7300	外形尺寸(mm)	长 6020；宽 2400/2550；高 3040/3240/3440 等
整备质量(kg)	4350/4500	货厢尺寸(mm)	长 3830/4170；宽 2300/2450；高 500/550
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/12	前悬/后悬(mm)	1180/1480
轴荷(kg)	3900/8095	最高车速(km/h)	90/110
备注：	货箱底板到顶部高度为 1900/2100/2300/2500mm.发动机 WP3NQ170E62 对应的油耗值为 21.2L/100km.ABS 控制器型号/生产企业分别为 CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;该车可选装 ETC 车载装置.侧面防护装置材料为 Q235A,连接方式为螺栓连接,后部防护装置材料为 Q235A,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为 100mmx50mm,离地高度 470/480/490mm.选装同系列排半驾驶室,选装保险杠样式,选装导流罩样式,选装货箱风格,选装五开门/三开门货箱风格.选装导流罩标识,选装货箱风格.可采用上装委托加装方式生产.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1124VGPDA-01	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	2900/3100/3400 等		
轮胎规格	8.25R20 16PR/245/70R17.5 18PR/245/70R19.5 16PR		
钢板弹簧片数	10/12+9/4/9+8/4/5+4	前轮距(mm)	1630/1647/1785
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1635/1650/1805 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP3NQ170E62 YCF25175-66	潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	2970 2488	125 127
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	北汽福田汽车股份有限公司	**企业网址**	