东风牌 DFA5040XXYEBEV3 型纯电动厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	东风牌	公告批次	402
产品名称	东风牌 DFA5040XXYEBEV3 型纯电动厢式运输车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1515/1450/1445 等	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2150/1960/2000 等；高 2940/3100/3150 等
整备质量(kg)	2850/2920/2995 等	货厢尺寸(mm)	长 4200/4170；宽 2100/1900/2000；高 1890/1960/2100 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	22/16	前悬/后悬(mm)	1045/1642/1052/1635
轴荷(kg)	1630/2865	最高车速(km/h)	90
备注：	1.电池种类/单体及电池组生产企业：磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司,选装电池种类/单体及电池组生产企业：磷酸铁锂蓄电池/湖北亿纬动力有限公司,选装电池单体及电池组种类/生产企业：磷酸铁锂蓄电池/河南锂动电源有限公司;2.车厢侧面选装单侧开门或双侧开门,车厢侧面选装无门、1 个门或 2 个门,选装单开门或对开门;厢体材料铁或铝合金,结构可为瓦楞板、平板或瓦楞板和平板组合;3.侧、后防护装置材质为 Q235,选装侧、后防护装置材质为 6061,与车厢螺栓连接,选装裙板结构;后防护断面尺寸(mm):100×50,下缘离地高度为 450 或 485mm;4.ABS 型号:YC-ESC260,ABS 生产企业:天津英创汇智汽车技术有限公司,选装 ABS 型号:CM-ESC,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,选装 ABS 型号:RL-202,生产企业:瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司,选装 ABS 型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;5,随底盘选装驾驶室顶部导流罩、前围造型、前部灯具、后组合灯、前视镜、后视镜,选装无前雾灯;6,该车可选装尾板,尾板质量为 350kg,尾板收起状态水平长度 280mm.后防护螺栓连接在尾板上;7.车厢顶部封闭,不可开启。8、可选装 ETC 车载终端。9.货厢质量 750、683 或 640kg,材质 PD01/HC340/590DP/RE700L 或铝合金(铝合金车厢质量 486kg),箱板总成厚度 25mm;整备质量不包含备胎,包含灭火器及随车工具。10.选装材质为热塑 PP 复合板的货箱,材料厚度为 20mm 或 40mm,货箱重量为 640kg。11.选装铝合金轮辋。12.可采用上装委托加装方式生产。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ228XS035DN01 TZ228XS035DN05	东风德纳车桥有限公司	0 0	115 120

	东风德纳车桥有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	东风汽车股份有限公司	**企业网址**	